



HA_16202364



IP55

Technische Merkmale

Архітектура

Тип монтажу Зовнішній монтаж

Основні електричні характеристики

Частота 50/60 Hz

Електроживлення

Напруга живлення 230 В +10% / -15%

Виявлення

Кут охоплення 360 °

Кут виявлення 360 °

Зона виявлення, на висоті підлоги Ø ≈ 12 m

Максимальна фронтальна ширина досяжності 12 m

Максимальна бокова ширина досяжності 6 m

Матеріали

Колір Білий

Колір RAL RAL 9010 - Білий

Матеріал Пластик

Розміри

Висота встановленого виробу 2,5 m

Рекомендована висота монтажу 2,5 m

Керування освітленням

Яскравість корегується ≈ 5...1000 lx

Діапазон вимірювання освітленості 5 / 1000 Lux

Керування LED лампами

230V LED лампи 20 x 20 W

Монтаж

Максимальна висота монтажу 2,5 m

Налаштування

Відповідна чутливість регулюється так

Чутливість, встановлюється 20...100 %

Час затримки, що регулюється 5 s...15 mn

- з потенціометрами для точної настройки яскравості, чутливості та часу затримки

Обладнання

Кут горизонтального охоплення 360 °

- вертикальне обертання

Безпека

Захисне виконання IP	IP55
----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-20...55 °C
--------------------	-------------
