



HA_16202365



IP55

Датчик руху з/у IP-55, 10А, 360град., антрацит

Technische Merkmale

Архітектура

Тип монтажу Зовнішній монтаж

Основні електричні характеристики

Частота 50/60 Hz

Електроживлення

Напруга живлення 230 В +10% / -15%

Виявлення

Кут охоплення 360 °

Кут виявлення 360 °

Зона виявлення, на висоті підлоги Ø ≈ 12 m

Максимальна фронтальна ширина досяжності 12 m

Максимальна бокова ширина досяжності 6 m

Матеріали

Колір Антрацит

Колір RAL RAL 7016 - Антрацитово-сірий

Матеріал Пластик

Розміри

Висота встановленого виробу 2,5 mm

Ширина встановленого виробу 91 mm

Рекомендована висота монтажу 2,5 m

Керування освітленням

Яскравість корегується ≈ 5...1000 lx

Діапазон вимірювання освітленості 5 / 1000 Lux

Керування LED лампами

230V LED лампи 20 x 20 W

Монтаж

Максимальна висота монтажу 4 m

Тип монтажу зовнішнього монтажу

Налаштування

Відповідна чутливість регулюється так

Чутливість, встановлюється 20...100 %

Час затримки, що регулюється 5 s...15 mn

- з потенціометрами для точної настройки яскравості, чутливості та часу затримки

Обладнання

| | |
|-------------------------------|-------|
| Кут горизонтального охоплення | 360 ° |
| - вертикальне обертання | |

Безпека

| | |
|----------------------|------|
| Захисне виконання IP | IP55 |
|----------------------|------|

Умови використання

| | |
|--|-------------|
| Робоча температура | -20...55 °C |
| Температура зберігання / транспортування | -20...60 °C |
