



HA_16202413



IP54

Датчик руху з/у на стелю IP-54, до 10А/2кВт, 360град., білий

Technische Merkmale

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Функції

- паралельне підключення декількох детекторів для розширення області виявлення
--

Зв'язок

Категорія приймача	2
--------------------	---

Основні електричні характеристики

Частота	50 Hz
---------	-------

Електричний струм

Струм перемикання	10 A
-------------------	------

Досяжність

Максимальна досяжність	8 м
------------------------	-----

Виявлення

Кут виявлення	360 °
Зона виявлення, на висоті підлоги Ø	8 m
Максимальна фронтальна ширина досяжності	4 m
Максимальна бокова ширина досяжності	4 m

Матеріали

Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	PC-ABS

Розміри

Висота встановленого виробу	2500 mm
Розміри (Ø x B)	125,5 x 51 mm
Ширина встановленого виробу	123 mm
Рекомендована висота монтажу	2,5 m

Керування освітленням

Яскравість корегується	2...1000 lx
Діапазон вимірювання освітленості	2 / 1000 Lux

Керування LED лампами

230V LED лампи	20 x 20 W
----------------	-----------

Монтаж

Максимальна висота монтажу	4 m
Тип монтажу	зовнішнього монтажу

Налаштування

Відповідна чутливість регулюється	так
Час затримки, що регулюється	5 s...15 mn
- з потенціометрами для точної настройки яскравості, чутливості та часу затримки	

Безпека

Захисне виконання IP	IP54
Клас захисту	Клас захисту II

Умови використання

Робоча температура	-20...50 °C
Температура зберігання / транспортування	-35...70 °C (зберігання при > 45 ° C знижує термін служби)