




HA_16203723



Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 7А АС-3

Technische Merkmale

Архітектура

Тип полюса	3 P
------------	-----

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	690 V
---	-------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	690 V
Операційна напруга при змінному струмі	230 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8 kV

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1,7 W
--	-------

Витривалість

Механічна витривалість за кількістю операцій на годину	9000
Кількість механічних процесів	10000000

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтовий
---------------	-----------

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, НВ контакт	1
Кількість НВ контактів	3

Стандарти

Стандартний текст	EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25...60 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Температура зберігання / транспортування	-40...80 °C