




HA_16203786



Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1HB+1H3, 2.4-4.0A

Technische Merkmale

Архітектура

Тип полюса	3 Р
Тип монтажу	Пряме кріплення

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	690 V
Номинальний струм	4 A

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	690 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	6000 V

Електричний струм

min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	2,4 / 4 Ir
Установка терморозчеплювача при 30 °	2,4 / 2,6 / 2,8 / 3 / 3,2 / 3,4 / 3,6 / 3,8 / 4 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	6 W
--	-----

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт	1
Кількість допоміжних контактів, НВ контакт	1
Кількість контактів допоміжного пристрою сигналу помилки	2

Стандарти

Стандартний текст	EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25...55 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Температура зберігання / транспортування	-25...55 °C