




HA\_16203787



## Реле теплове до контакторів EV018...EV038, 1НВ+1НЗ, 6.0-10А

### Technische Merkmale

### Архітектура

Тип полюса	3 P
Тип монтажу	Пряме кріплення

### Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	690 V
Номінальний струм	10 A

### Напруга

Номінальна напруга ізоляції	690 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	6000 V

### Електричний струм

min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	6 / 10 Ir
Установка терморозчеплювача при 30 °	6 / 6,4 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 A

### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	6 W
--	-----

### Обладнання

Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт	1
Кількість допоміжних контактів, НВ контакт	1
Кількість контактів допоміжного пристрою сигналу помилки	2

### Стандарти

Стандартний текст	EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

### Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

### Умови використання

Робоча температура	-25...55 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Температура зберігання / транспортування	-25...55 °C