


HA_16203788



Реле теплове до контакторів EV040...EV072, 1НВ+1НЗ, 24-40А

Technische Merkmale

Архітектура

Тип полюса	3 P
Тип монтажу	Пряме кріплення

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	690 V
Номінальний струм	40 A

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	690 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	6000 V

Електричний струм

min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	24 / 40 Ir
Установка терморозчеплювача при 30 °	24 / 25,8 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	9,3 W
--	-------

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт	1
Кількість допоміжних контактів, НВ контакт	1
Кількість контактів допоміжного пристрою сигналу помилки	2

Стандарти

Стандартний текст	EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP00
----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25...55 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Температура зберігання / транспортування	-25...55 °C