



HA_16203789



Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 50-70А

Technische Merkmale

Архітектура

Тип полюса	3 P
Тип монтажу	Пряме кріплення

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	1000 V
Номінальний струм	70 A

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	1000 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8000 V

Електричний струм

min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	50 / 70 Ir
Установка терморозчеплювача при 30 °	50 / 52,2 / 55 / 57,5 / 60 / 62,5 / 65 / 67,5 / 70 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	21,6 W
--	--------

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт	1
Кількість допоміжних контактів, НВ контакт	1
Кількість контактів допоміжного пристрою сигналу помилки	2

Стандарти

Стандартний текст	EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP00
----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25...55 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Температура зберігання / транспортування	-25...55 °C