




HA_16203789



Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1HB+1H3, 70-100A

Technische Merkmale

Архітектура

Тип полюса	3 P
Тип монтажу	Пряме кріплення

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	1000 V
Номінальний струм	100 A

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	1000 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8000 V

Електричний струм

min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	70 / 100 Ir
Установка терморозчеплювача при 30 °	70 / 73,3 / 77,5 / 81,3 / 85 / 88,8 / 92,5 / 96,3 / 100 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	25,2 W
--	--------

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, H3 контакт	1
Кількість допоміжних контактів, HB контакт	1
Кількість контактів допоміжного пристрою сигналу помилки	2

Стандарти

Стандартний текст	EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP00
----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25...55 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Температура зберігання / транспортування	-25...55 °C