




HA_16203789



Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1HB+1H3, 95-125A

Technische Merkmale

Архітектура

Тип полюса	3 P
Тип монтажу	Пряме кріплення

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	1000 V
Номінальний струм	125 A

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	1000 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8000 V

Електричний струм

min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	95 / 125 Ir
Установка терморозчеплювача при 30 °	95 / 98,3 / 102,5 / 106,3 / 110 / 113,8 / 117,5 / 121,3 / 125 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	26,4 W
--	--------

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, H3 контакт	1
Кількість допоміжних контактів, HB контакт	1
Кількість контактів допоміжного пристрою сигналу помилки	2

Стандарти

Стандартний текст	EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP00
----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25...55 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Температура зберігання / транспортування	-25...55 °C