



HA\_16203789



## Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 145-175А

### Technische Merkmale

### Архітектура

Тип полюса	3 P
Тип монтажу	Пряме кріплення

### Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	1000 V
Номінальний струм	175 A

### Напруга

Номінальна напруга ізоляції	1000 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8000 V

### Електричний струм

min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	145 / 175 Ir
Установка терморозчеплювача при 30 °	145 / 148,3 / 152,5 / 156,3 / 160 / 163,8 / 167,5 / 171,3 / 175 A

### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	34,5 W
--	--------

### Обладнання

Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт	1
Кількість допоміжних контактів, НВ контакт	1
Кількість контактів допоміжного пристрою сигналу помилки	2

### Стандарти

Стандартний текст	EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

### Безпека

Захисне виконання IP	IP00
----------------------	------

### Умови використання

Робоча температура	-25...55 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Температура зберігання / транспортування	-25...55 °C