



HA_16223440

Вимикач навантаження, 630А, 3п

Technische Merkmale

Архітектура

Тип управління	Довгий шток
Кількість полюсів	3 P
Тип полюса	3 P

Функції

Реверсивний вимикач	ні
---------------------	----

Керування та індикатори

Мотор привід інтегрований	ні
---------------------------	----

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	380 / 415 V
---	-------------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	1000 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8000 V

Електричний струм

Номінальний робочий струм AC21 категорія B	630 A
Номінальний робочий струм AC22 категорія A	630 A
Струм вимкнення	15 kA
Номінальний струм	630 A
Ток короткого замикання з запобіжниками gI-gG	50 kA
Допустимий номінальний струм що витримується менше 1 сек.	13 kA
Номінальний робочий струм AC21 категорія A	630 A
Номінальний робочий струм AC22 категорія B	630 A
Номінальний робочий струм по AC23 категорії A	630 A
Дозволений робочий струм по AC23 категорії A	630 A

Потужність

Потужність до 440/500 В, 50 Гц	150 kW
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	92,7 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	30,9 W

Кришка, двері

Можливість блокування	так
-----------------------	-----

Розміри

Глибина встановленого виробу	165 mm
Висота встановленого виробу	260 mm
Ширина встановленого виробу	230 mm

Монтаж

Тип монтажу	Задня панель
-------------	--------------

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	185 mm ²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	2 x 300 mm ²
Тип з'єднання	роз'єм

Обладнання

Ширина доступна для ізоляційного з'єднання	185 mm ²
Моторпривід опціонально	ні

Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-3
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP00
----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-20...70 °C
--------------------	-------------