

# KÄRCHER

## K 2 UNIVERSAL EDITION

Мийка високого тиску K 2 Universal Edition призначена для епізодичного використання та надійно видаляє легкі забруднення.



Made in Germany



Артикул

1.673-010.0

- Легкий, компактный аппарат
- Зручні місця зберігання для кабелю і аксесуарів
- Система Quick Connect


### Технічні дані

Параметри електромережі	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Тиск	бар / МПа	110 / 11
Продуктивність	л/год	макс. 360
Продуктивність за площею	м²/год	20
Температура води на вході	°С	макс. 40
Споживана потужність	кВт	1,4
Колір		жовтий
Вага (без аксесуарів)	кг	3,77
Вага (з упаковкою)	кг	4,6
Розміри (Д×Ш×В)	мм	182 × 280 × 390

### Міні-мийка


Пістолет	Пістолет G 120 Q
Грязьова фреза	■
Шланг високого тиску	м 3
Вбудований фільтр тонкого очищення води	■
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "	■

■ Включено в комплект поставки




## Вбудований відсік для кабелю

- Кабель живлення можна акуратно і компактно прибрати.



## Зручне зберігання аксесуарів

- Шланг високого тиску, розпилювальну трубку і пістолет можна легко зберігати, прикріпивши їх до пристрою.



## Система Quick Connect

- Шланг високого тиску швидко приєднувати і від'єднувати від пристрою і легко запускати пістолет.

## АКСЕСУАРИ K 2 UNIVERSAL EDITION

### 1.673-010.0



	Артикул	Опис	
<b>РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ</b>			
Фреза для бруду DB 120 для K2 – K3	1 2.642-727.0	Фреза для бруду з потужним роторним соплом для апаратів високого тиску Kärcher класів K 2 – K 3. Для очищення поверхні від моху або атмосферних забруднень.	<input checked="" type="checkbox"/>
Телескопічна струменева трубка	2 2.642-347.0	Телескопічна трубка (1,2 – 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ременем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса приб. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Eco!Booster 120	3 2.644-551.0		<input type="checkbox"/>
Телескопічна струменева трубка TLA 4	4 2.644-190.0	Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180°, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця.	<input type="checkbox"/>
Комплект для миття фасадів і стекол	5 2.644-249.0	Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів.	<input type="checkbox"/>
Захисний бризговик для мінімийок високого тиску	6 2.642-706.0	Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок).	<input type="checkbox"/>
Кутова струменева трубка	7 2.638-817.0	Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	<input type="checkbox"/>
Подовжувальна трубка	8 2.643-240.0	Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струменева трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	9 2.643-254.0	Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мінімийок класів K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Струменева трубка Vario Power VP 120 для K2 – K3	10 2.642-724.0	Струменева трубка Vario Power VP 120 для апаратів високого тиску класів K 2 – K 3. Тиск струменя (від низького для нанесення миючого засобу до високого) плавно регулюється простим поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
<b>ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ</b>			
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5	11 2.644-084.0	Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer. З насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.	<input type="checkbox"/>
Щітка-насадка PS 30	12 2.644-123.0	Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води.	<input type="checkbox"/>
Потужна швабра PS 30 Plus	13 2.644-212.0	Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки.	<input type="checkbox"/>
<b>ЩІТКИ</b>			
Мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus	14 2.644-374.0	Різноміжні можливості завдяки продуманій комбінації функцій: мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus поєднує в собі сопло для пінного чищення, віялове сопло високого тиску та щітку з м'якою щетиною.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступні аксесуари
  Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ K 2 UNIVERSAL EDITION

### 1.673-010.0



	Артикул	Опис	
<b>ЩІТКИ</b>			
Щітка Power Brush WB 150	15 2.643-237.0	Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щітковою обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.	<input type="checkbox"/>
Обертюва щітка WB 120	16 2.644-060.0	Обертюва миюча щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому розблокувальному важелю.	<input type="checkbox"/>
Обертюва миюча щітка WB 130	17 2.644-286.0	Обертюва миюча щітка WB 130 зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого розблокувального важеля.	<input type="checkbox"/>
Обертюва щітка WB 120 Car & Bike	18 2.644-129.0	М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертюва щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Обертюва миюча щітка WB 130 car & bike	19 2.644-287.0	Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертюва миюча щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікроволокна. Насадка допускає прання при температурі до 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
М'яка щітка WB 60	20 2.643-233.0	М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, ролетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	<input type="checkbox"/>
Щітка для миття колісних дисків	21 2.643-234.0	Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	<input type="checkbox"/>
Мийна щітка нерухолива	22 6.903-276.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 – K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	<input type="checkbox"/>
Щітка для миття Basic Line	23 2.642-783.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою та м'якою щетиною для ретельного та дбайливого очищення будь-яких поверхонь.	<input type="checkbox"/>
<b>ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ</b>			
Пістолет-розпилювач G 180 Q	24 2.642-889.0	Новий розпилювач G 180 Q з системою Quick Connect на 13 см довше, більш зручний у використанні і більш ергономічний при очищенні за допомогою апаратів високого тиску Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ЧИЩЕННЯ ТРУБ</b>			
PC 7,5	25 2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	26 2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Комплект для промивання труб PC 20	27 2.642-240.0	Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промивання труб	28 2.637-767.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 15 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари     Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ K 2 UNIVERSAL EDITION

### 1.673-010.0



	Артикул	Опис		
<b>ЧИЩЕННЯ ТРУБ</b>				
Комплект для промивання труб	29	2.637-729.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 7,5 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	<input type="checkbox"/>
<b>ПІННА НАСАДКА</b>				
Пінна насадка середня FJ 6	30	2.643-147.0	Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Пінна насадка FJ 3	31	2.643-150.0	Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) для очищення за допомогою піни (наприклад, Ultra Foam Cleaner). Для автомобілів, мотоциклів і т.д., а так само для нанесення миючого засобу на кам'яні та дерев'яні поверхні і фасади.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	32	2.643-143.0	Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів для безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»	33	2.643-144.0	Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів з системою їх швидкої заміни.	<input type="checkbox"/>
<b>ІНШЕ</b>				
Комплект для струменевого абразивного очищення	34	2.638-792.0	Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регульований шарнір	35	2.640-733.0	Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубою.	<input type="checkbox"/>
Водяний фільтр	36	4.730-059.0	Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вхід.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасних кілець круглого перерізу	37	2.640-729.0	Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>				
<b>Шланг високого тиску на заміну: шланг Анти-Твіст з системою підключення Quick Connect</b>				
Шланг PremiumFlex з системою Anti-Twist	38	2.643-585.0	Інноваційний шланг із захистом від перекручування. Довжиною 10 метрів і системою Quick Connect. Для апаратів серії K 2 – K 7. Не підходить для апаратів з барабаном для шланга або апаратів Full Control K 4 – K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску</b>				
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	39	2.641-721.0	Для побутових апаратів високого тиску Kärcher K 2 – K 7 починаючи з 2009р. випуску, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусів.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги високого тиску - з 1992 р. випуску</b>				
НК 4 шланг високого тиску, набір	40	2.643-912.0	Комплект з шлангом високого тиску 4 метри для мініміяк класів K2, починаючи з 1992 р випуску (крім апаратів з барабаном для шланга). У комплекті з пістолетом і адаптером для K2.	<input type="checkbox"/>
<b>Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску</b>				
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (K3-K7)	41	2.641-709.0	Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 р.).	<input type="checkbox"/>
<b>ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ</b>				
Візок для шланга HT 2	42	2.645-361.0	Мобільний і міцний візок для шланга вирізняється дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. Ця компактна модель з регульованою по висоті ручкою для переміщення призначена для садів малих розмірів.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари     Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ K 2 UNIVERSAL EDITION

### 1.673-010.0



	Артикул	Опис	
<b>ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ</b>			
Візок зі шлангом HT 2.20 Set	43 2.645-362.0	Компактний і мобільний візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення. Поставляється з 20-метровим шлангом Kärcher, розпилювачем та іншими аксесуарами для поливу.	<input type="checkbox"/>
Візок для шланга HT 3	44 2.645-363.0	Міцний і мобільний візок для шланга, призначений для садових ділянок середніх розмірів, оснащений регульованою по висоті ручкою для переміщення з тримачем для розпилювача. У ньому передбачено тримач для розпилювача.	<input type="checkbox"/>
Візок зі шлангом HT 3.20 Set	45 2.645-364.0	Візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення з тримачем для розпилювача. Поставляється з 20-метровим садовим шлангом і аксесуарами для поливу.	<input type="checkbox"/>
Візок для шланга HT 4	46 2.645-365.0	Все під рукою: візок для шланга вражає міцною котушкою, дуже широкою опорою для максимальної стійкості, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	<input type="checkbox"/>
Візок зі шлангом HT 4.20 Set	47 2.645-366.0	Мобільний візок зі шлангом, що поставляється в готовому до застосування стані, в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям, оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	<input type="checkbox"/>
Візок для шланга HT 5 M	48 2.645-367.0	Надійний і мобільний візок для шланга вражає міцною металевою котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	<input type="checkbox"/>
Візок зі шлангом HT 5.20 M Set	49 2.645-368.0	Візок зі шлангом оснащений міцною металевою котушкою і широкою опорою, що гарантує високу стійкість. Поставка в комплекті зі шлангом завдовжки 20 м і приладдям для поливу забезпечує її негайну готовність до застосування.	<input type="checkbox"/>
Візок для шланга HT 6 M	50 2.645-369.0	Надійний і мобільний візок для шланга вирізняється міцною металевою котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою за висотою ручкою для переміщення.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HR 2.10 Set	51 2.645-370.0	Готове рішення для зручного поливу і зберігання шланга з економією місця: котушка з 10-метровим садовим шлангом Kärcher в комплекті з конекторами, розпилювачем і адаптером для приєднання до крана.	<input type="checkbox"/>
Котушка для шланга HR 3	52 2.645-371.0	Рішення «2 в 1»: котушка для шланга HR 3 використовується як для зберігання садового шланга на стіні, так і для його мобільного та гнучкого використання в саду.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HR 3.20 Set	53 2.645-372.0	Рішення «2 в 1»: котушка зі шлангом HR 3.20 Set, що поставляється в комплекті з 20-метровим садовим шлангом і приладдям, призначена як для зберігання шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду.	<input type="checkbox"/>
Котушка для шланга HR 4	54 2.645-373.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка для шланга HR 4 легко знімається з тримача для виконання різних робіт з поливу рослин.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HR 4.30 Set	55 2.645-374.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладдям і тримачем для розпилювача.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic	56 2.645-377.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 15-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари

## АКСЕСУАРИ К 2 UNIVERSAL EDITION

### 1.673-010.0



56-57



58-60



61-64, 77, 79, 81



65, 67, 69



66, 68, 70

	Артикул	Опис	
<b>ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ</b>			
Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic	57 2.645-378.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 20-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic	58 2.645-379.0	Без нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук: ця котушка зі шлангом гарантує гнучкий і комфортний полив рослин. Вона оснащена садовим шлангом довжиною 25 метрів та автоматичним механізмом його втягування.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic	59 2.645-380.0	Котушка зі шлангом, яка забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин, оснащена 30-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic	60 2.645-381.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 35-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>			
Шланг PrimoFlex 1/2" - 30м	61 2.645-248.0	Надійний, що не перегинається, садовий шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих речовин. Тиск розриву: 24 бари. Допустима температура використання від -20 до 65 °С.	<input type="checkbox"/>
К	62 2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" - 25 м	63 2.645-297.0	Гнучкий садовий шланг PrimoFlex® (1/2") – міцний, термостійкий та безпечний для здоров'я водопровідний шланг у міцному обплетенні довжиною 25 м. Тиск розриву: 24 бари.	<input type="checkbox"/>
К	64 2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	65 2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -50m	66 2.645-319.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" і довжиною 50 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термоморозостійкість від -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 5/8" (25 м)	67 2.645-320.0	Високоякісний садовий шланг від Kärcher: новий Performance Plus 5/8" довжиною 25 м. Неймовірно гнучкий і стійкий до зламів для стабільного витрати води. Витримує тиск до 40 бар.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	68 2.645-321.0		<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	69 2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4" -50м	70 2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4" з високоякісної багatosлоного матеріалу.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари     Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ K 2 UNIVERSAL EDITION

### 1.673-010.0



71, 73



72, 74



75



76



61-64, 77, 79, 81



78, 80, 82



83



84

	Артикул	Опис		
<b>ШЛАНГИ</b>				
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	71	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2 "з анти-торсійної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2"-50m	72	2.645-325.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 50 м, діаметром 1/2" з антиторсійною технологією та тиском на розрив до 45 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий та стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)	73	2.645-326.0	Інноваційний шланг від Kärcher: особливо гнучкий і стійкий до зламів садовий шланг Performance Premium. Діаметр: 5/8". Довжина: 25 м. 3 технологією захисту від скручування Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	74	2.645-327.0		<input type="checkbox"/>
Комплект для підключення мінімійки: шланг 10 м + 2 конектора	75	2.645-156.0	Комплект для підключення мінімійки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба	<input type="checkbox"/>
Комплект для підключення мінімійки (10 м) 1/2 "	76	2.645-258.0	Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два конектори, один з яких з аквастопом і адаптер для круглих кранів без різьблення.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	77	2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м	78	2.645-139.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (1/2") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 25м	79	2.645-140.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 50м	80	2.645-141.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	81	2.645-142.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (3/4") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 50м	82	2.645-143.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
<b>З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ</b>				
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	83	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	84	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари     Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ K 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-010.0



	Артикул	Опис	
<b>ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ</b>			
Ultra Foam Cleaner RM 527	85	6.296-173.0	<input type="radio"/>
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	86	6.295-843.0	<input type="radio"/>
Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618	87	6.295-761.0	<input type="radio"/>
Засіб для чищення автомобільного скла RM 650, 0,5 л	88	6.296-105.0	<input type="radio"/>
Засіб для чищення салону RM 651	89	6.296-106.0	<input type="radio"/>
Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652, 0,5 л	90	6.296-107.0	<input type="radio"/>
Воскова поліроль RM 660, 0,5 л	91	6.296-108.0	<input type="radio"/>
Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л	92	6.296-048.0	<input type="radio"/>
Зимова склоомивача рідина RM 670 (концентрат)	93	6.296-109.0	<input type="radio"/>
Літня склоомивача рідина RM 672 (концентрат 1:100)	94	6.296-110.0	<input type="radio"/>
Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610	95	6.295-750.0	<input type="radio"/>
Автомобільний шампунь RM 619	96	6.295-360.0	<input type="radio"/>
Активна піна Ultra Foam для безконтактної мийки 3-в-1 RM 615, 1 л	97	6.295-743.0	<input type="radio"/>
98			<input type="radio"/>
<b>УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ</b>			
Універсальний очищувач RM 553	98	6.296-181.0	<input type="radio"/>

Доступні аксесуари    Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ K 2 UNIVERSAL EDITION

### 1.673-010.0



	Артикул	Опис		
<b>УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ</b>				
Універсальний засіб для чищення RM 626	99	6.295-753.0	Сильнодіючий універсальний чистячий засіб для апаратів високого тиску Kärcher. Застосовується для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень.	<input type="radio"/>
Універсальний чистячий засіб RM 555	100	6.295-357.0	Засіб універсального призначення для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.	<input type="radio"/>
<b>НАВКОЛО БУДИНКУ</b>				
<b>Очищення каменю та догляд за ним</b>				
Засіб для догляду за камнем та фасадами	101	6.295-594.0	Високоєфективний засіб на основі нанотехнологій (ефект квітки лотоса). На декілька місяців захищає кам'яну поверхню від різноманітних забруднень. Значно полегшує процес подальшого очищення	<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	102	6.295-842.0		<input type="radio"/>
Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л	103	6.295-765.0	Інтенсивний засіб для очищення кам'яних поверхонь з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищуючий компонент і компоненти для захисту від вивітрювання і обростання мохом і водоростями. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист.	<input type="radio"/>
Засіб для очищення каменю та фасадів RM 623	104	6.295-359.0	Легко видаляє сажу, пил, водорості, олійно-жирові та атмосферні забруднення з кам'яних та алюмінієвих фасадів, кам'яних терас і т.д.	<input type="radio"/>
<b>Очищення дерев'яних поверхонь та догляд за ними</b>				
Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л	105	6.295-757.0	Ефективний засіб для очищення деревини з унікальною формулою "3 в 1", що включає не тільки активний очищаючий компонент, але і компоненти для інтенсивного догляду та захисту від УФ-випромінювання. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. Підходить для очищення будь-яких оброблених і необроблених дерев'яних поверхонь	<input type="radio"/>
Засіб для очищення деревини RM 624	106	6.295-361.0	Для дбайливого очищення будь-яких оброблених або необроблених водостійких дерев'яних поверхонь (садових меблів, дерев'яних підлог, терас, і т.д.).	<input type="radio"/>
<b>Очищення пластмаси та догляд за поверхнею</b>				
Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л	107	6.295-758.0	Засіб з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищаючий компонент і компоненти для захисту матеріалу і запобігання його вицвітання.	<input type="radio"/>
Засіб для очищення пластмас, 5 л	108	6.295-358.0	Для дбайливого очищення пластмасових поверхонь.	<input type="radio"/>

Чистячі засоби