

# BIS RapidRail® Регулирующий высоту болт

монтаж в профиле BIS RapidRail®





## Свойства и преимущества

- монтажная гайка с муфтой, шайбой и пластмассовой пружиной BIS RapidRail®
- подходит для WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени
- с отверстием для контроля глубины вкручивания резьбовой шпильки
- регулируемая глубина резьбы
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- оцинковка: электролитическая



RAL-GZ 655/D  
Cert.Nr. 2012-11



Арт. №	G	Тип	T (Nm)	Fa,z (N)	Fa,x (N)	RAL	Уп.min	Уп.max
652 0 020	M8	WMO – 35	15	1.609	182	RAL <sup>1</sup>	25	250
652 0 030	M10	WMO – 35	15	2.284	226	RAL <sup>1</sup>	25	250

RAL<sup>1</sup> = тестировано и сертифицировано согласно RAL-GZ 655/D.

Продукты, помеченные в таблице RAL, были удостоены знаком качества „Gütezeichen Rohrbefestigung“ и подлежат контролю согласно RAL-GZ 655/D.

## Комбинировать с

BIS RapidRail® Профиль монтажный  
BIS RapidRail® Консоль стенная (BUP1000)