



HA\_16254968



HA\_51912067



HA\_51908080



HA\_51908789



HA\_51929613

## Автоматичний вимикач 1P 6kA B-13A 1M

### Technische Merkmale

#### Архітектура

Кількість захищених полюсів	1
Кількість полюсів	1 P
Тип полюса	1 P
Крива	B

#### Функції

Паралельно перемикання нейтралі	ні
---------------------------------	----

#### Основні електричні характеристики

Номінальна вимикаюча здатність току короткого замикання	6 kA
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 / 400 V
Тип напруги живління	AC
Частота	50/60 Hz

#### Напруга

Номінальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4000 V

#### Електричний струм

Номінальний струм	13 A
Номінальна відключаюча здатність згідно з EN 60898	6 kA
min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	1,13 / 1,45 In
Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.	3 / 5 In
Значення струму короткого замикання 230 В 50 Гц	6 kA
Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2)	6 kA

#### Коефіцієнт корекції струму

Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч	1
Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч	0,95
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв	0,9
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 6 пристроїв	0,85
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 100 Гц	1,1
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 200 Гц	1,2
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 400 Гц	1,5
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 60 Гц	1



HA\_51904502



HA\_51919378



HA\_51927844



HA\_51903357



HA\_51901776

**Потужність**

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	2,2 W
--	-------

**Витривалість**

Електрична тривкість кількості циклів	4000
Кількість механічних процесів	20000

**Розміри**

Глибина встановленого виробу	70 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	17,5 mm

**Монтаж**

Момент затяжки	2,8 Нм
----------------	--------

**Підключення**

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1 - 35 mm <sup>2</sup>
З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клем із негнучким кабелем	1 / 35 mm <sup>2</sup>
З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клем з гнучким кабелем	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий

**Стандарти**

Стандартний текст	EN 60898-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

**Безпека**

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

**Умови використання**

Робоча температура	-25...70 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Клас обмеження енергії I <sup>2</sup> t	3
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	-25...80 °C

**Ідентифікація**

Форм-фактор для захисних пристроїв	PD
------------------------------------	----



HA\_51919049



HA\_51948141



HA\_51909975



HA\_51880358



HA\_51900970



HA\_51901107



HA\_51902643



HA\_51913791



HA\_51913820



HA\_51931835



HA\_51915118



HA\_51908100



HA\_51907980



HA\_51276238



HA\_51904801



HA\_51911717



HA\_51896908



HA\_51884857



HA\_51899655



HA\_51896770



HA\_51883265

