

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)

подвешивание и поддержка



Свойства и преимущества

- для быстрого и простого монтажа
 - уникальная перфорация позволяет монтировать элементы BIS RapidStrut® с двух сторон профиля
 - высокая устойчивость к коррозии (BIS UltraProtect® 1000)
 - края в месте среза остаются защищенными от коррозии
 - нагрузки идентичны профилю 41x41x2,5 мм
 - перфорация по всей длине
 - расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
 - сантиметровая шкала сбоку профиля
 - материал: сталь 1.0242
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
 - Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки

Арт. №	L	B	H	s	S	Уп-ка	Един. изм.
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6505 8 352	3 m	41	51	2,0	22	3	м.
6505 8 652	6 m	41	51	2,0	22	6	м.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки.

