


# BIS RapidStrut® Профили двойные

подвешивание и поддержка




## Свойства и преимущества

- универсальная система профилей
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты во внутрь для дополнительной блокировки гаек
- двойной монтажный профиль без перфорации
- материал: сталь 1.0332
- допустимое растяжение 240 Н/мм<sup>2</sup>
- оцинковка: по методу Сендимира
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALeI
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки



Арт. №	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	Уп-ка	Уп-ка
650 5 626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,50	22	6	150
650 5 646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	6	300
650 5 666	6 m	41	122 (61 x 2)	2,50	22	6	90
650 5 686	6 m	41	164 (82 x 2)	2,50	22	6	180

Консоли Strut начиная с 41x2 мм испытаны на огнестойкость.  
Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки.



## Альтернативы

BIS RapidStrut® Профили двойные

## Комбинировать с

BIS RapidStrut® Гайки быстрого монтажа

BIS RapidStrut® Болты быстрого монтажа

BIS Strut Хомуты с вкладышем