


# BIS RapidStrut® Профили двойные

подвешивание и поддержка




## Свойства и преимущества

- универсальная система профилей
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты во внутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: сталь 1.0332
- допустимое растяжение 240 Н/мм<sup>2</sup>
- оцинковка: горячая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки



Арт. №	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	Уп-ка	Уп-ка
650 1 626	6 m	41	42 (21x2)	2,50	22	6	150
650 1 646	6 m	41	82 (41x2)	2,50	22	6	150
650 1 666	6 m	41	122 (61x2)	2,50	22	60	90
650 1 686	6 m	41	164 (82x2)	2,50	22	6	90

Профиль Strut начиная с 41x2 испытан на огнестойкость.  
Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки.



### Комбинировать с

- BIS Strut Хомуты с монтажными гайками
- BIS Strut Монтажные гайки