


Купольна відеокамера в пластиковому корпусі, призначена для встановлення в приміщенні. Дана модель має технологію передачі відеосигналу стандарту **AHD** – це передовий стандарт, який поєднує в одній камері охоронного відеоспостереження підтримку одночасно формати: **HD-AHD** та **CVBS**. Переключення режимів відеокамери, для роботи з відповідним відеореєстратором, виконується за допомогою пульта **OSD**.




Способи переключення формату:




1. Натискаємо центральну кнопки **OSD** на кабелі й утримуємо кнопки протягом 5 секунд, переключиться на потрібний вам формат (**AHD** і **CVBS**).
2. Натисніть кнопку (**SET**), щоб увійти в головне меню.
3. Виберіть потрібний пункт меню переміщенням кнопкою вгору (**UP**) або вниз (**DOWN**).
4. Переміщенням кнопкою вліво (**LEFT**) або вправо (**RIGHT**) змініть потрібний пункт.
5. Виберіть (**Вихід**) і натисніть кнопку (**SET**) для завершення роботи.

Характеристики моделі



Матриця/формат

1/2.7" AHD/CVBS



Моторизований б'єктив

F = 2.8-12 мм (3MP)




Сигнал/шум

Більше 48 дБ



Пікселі (HxV)

PAL 1920(H) x 1080(V)




Мін. відстань до об'єкту

0.3 м



Кліматичні умови

-20°C ~ +45°C | 20% ~ 80%



Габаритні розміри

Ø 95x80 мм



Живлення

DC12V±5% | 500 мАг



Клас захисту

IP 33



День/ніч

Механічний (ICR)



ІЧ підсвітка

2 світлодіода




Місце встановл.

Приміщення



Чутливість

0.01 Lux/F1.2 (День)
0.01 Lux/F1.2 з ІЧ



Дальність ІЧ

25 м



Поворот камери

Поворот по 3-м осям