



HA_107217

Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією

Technische Merkmale

Архітектура

Тип полюса	4 P
------------	-----

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 / 400 V
Частота	50/60 Hz

Напруга

Розрахункова напруга U_c	275 V
Рівень захисту від перенапруги U_p	1,35 kV

Електричний струм

Калібрування захисту максимального вимірюваного струму	125 A
--	-------

Розміри

Глибина встановленого виробу	65,7 mm
Висота встановленого виробу	98,7 mm
Ширина встановленого виробу	71 mm

Монтаж

Момент затяжки	3
----------------	---

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	25 mm ²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	35 mm ²
З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клемм із негнучким кабелем	35 mm ²
З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клемм з гнучким кабелем	25 mm ²

Стандарти

Дозволи	KEMA, VDE
Необхідний клас IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T2
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Умови використання

Робоча температура	-40...80 °C
Температура зберігання / транспортування	-40...80 °C