

BD 50/60 C EP CLASSIC

Ідеальне рішення початкового рівня: підлогомиюча машина з ручним керуванням BD 50/60 C Ep Classic - мережева модель з дисковим щітковим вузлом і 60 л баком, продуктивністю по площі до 2000 кв.м/год



Артикул

1.127-002.0

- Працює від мережі
- Дискова щітка
- Виняткова простота в управлінні

Технічні дані

4054278006697

Тип приводу		Живлення від мережі
Привід ходової частини		Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток	мм	510
Ширина всмоктуючої балки	мм	900
Об'єм баків для чистої / брудної води	л	60 / 60
Теор. продуктивність за площею	м²/год	2040
Практ. продуктивність за площею	м²/год	1020
Частота обертання щітки	об/хв	180
Тиск притискання щітки	г/см² / кг	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Витрата води	л/хв	макс. 2,3
Рівень звукового тиску	дБ(А)	67
Параметри електромережі	В / Гц	230 / 50
Споживана потужність	Вт	макс. 1100
Колір		антрацит
Вага (без аксесуарів)	кг	52
Розміри (Д×Ш×В)	мм	1170 × 570 × 1025

Міні-мийка

Дискова щітка	■
Система 2 резервуарів	■
Живлення від мережі	■
Колеса для транспортування	■
V-подібна всмоктуюча балка	■
■ Включено в комплект поставки	

Необхідний інструктаж щодо поводження з апаратом.



Доступний початковий клас

- Відмінне співвідношення ціна-продуктивність
- Набір основних базових функцій



Великий об'єм бака за компактних габаритів

- Дуже маневрена.
- Забезпечує хороший огляд поверхні, яка прибирається.



Велика робоча ширина

- Вбудована дискова щітка 51 см
- Для ефективного очищення середніх площ

АКСЕСУАРИ BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



		Артикул	Опис	
ДИСКОВІ ЩІТКИ BD				
Дискова щітка, середня, червоний, 510 мм	1	4.905-026.0	Червона стандартна дискова щітка для регулярного прибирання. Підходить для будь-яких підлогових покриттів. Стандартна для D 51.	☒
Дискова щітка, м'яка, натуральна, 510 мм	2	4.905-027.0	М'яка дискова щітка із щетиною з натурального волокна для прибирання, хімічного очищення та полірування структурованих підлогових покриттів. Підходить до D51.	☐
Дискова щітка, жорстка, чорний, 510 мм	3	4.905-029.0	Чорна дискова щітка підвищеної абразивності для глибокого очищення нечутливих підлогових покриттів із стійкими забрудненнями. Підходить до D51.	☐
ВСМОКТУВАЛЬНІ БАЛКИ ТА ВСМОКТУВАЛЬНІ ГУБКИ				
Всмоктуючі балки в комплекті				
Всмоктуюча балка, V-подібна, 900 мм, 900 мм, V-подібна	4	4.777-079.0	Всмоктуюча балка, V-подібна, з опорними роликами, 900 мм. V-подібна конструкція дозволяє збільшити ефективність всмоктування.	☒
Всмоктуюча балка, пряма, 850 мм, 850 мм, пряма	5	4.777-401.0	Пряма, із опорними роликами. З маслостійкими ущільнюючими смугами із прозорого поліуретану.	☐
Всмоктуючі губки для всмоктуючих балок				
Комплект ребристих ущільнюючих смуг із маслостійкої гуми, ребристий, маслостійкий, 1010 мм	6	6.273-023.0	Комплект ребристих ущільнюючих смуг (передня та задня) для V-подібної всмоктуючої балки завдовжки 900 мм. Смуги з масло- та зносостійкого поліуретану підходять для прибирання будь-яких підлогових покриттів.	☒
Комплект ущільнюючих смуг, ребристі, маслостійкі, 890 мм, ребристий, маслостійкий, 890 мм	7	6.273-207.0	Комплект із передньої та задньої ущільнюючих смуг довжиною 890 мм. Ребристі маслостійкі ущільнюючі смуги з прозорого зносостійкого поліуретану підходять для очищення всіх поширених підлогових покриттів.	☐
Комплект ущільнюючих смуг, з прорізами, маслостійкі, прозорі, 890 мм, з прорізами, маслостійкий, 890 мм	8	6.273-229.0	Комплект із передньої та задньої ущільнюючих смуг довжиною 890 мм. Маслостійкі ущільнюючі смуги з прорізами із прозорого зносостійкого поліуретану для прибирання чутливих підлогових покриттів.	☐
Комплект ущільнюючих смуг, суцільні, маслостійкі, 890 мм, суцільні, маслостійкі, 890 мм	9	6.273-290.0	Комплект із передньої та задньої ущільнюючих смуг довжиною 890 мм. Суцільні маслостійкі ущільнюючі смуги з прозорого зносостійкого поліуретану підходять для прибирання структурованих підлогових покриттів.	☐
Ущільнюючі смуги, стандартні, ребристі, 890 мм, 890 мм	10	6.273-213.0	Комплект із передньої та задньої ущільнюючих смуг довжиною 890 мм. Ребристі смуги з м'якого натурального каучуку підходять для очищення всіх поширених підлогових покриттів.	☐
ДИСКОВІ ПАДИ/ПАДОТРИМАЧІ				
Пади				
Пади, середньо м'яка, червоний, 508 мм, 5 шт.	11	6.369-079.0	5 червоних падів середньої м'якості діаметром 508 мм. Для прибирання та хімічного очищення будь-яких підлогових покриттів.	☐
Пади, середньо жорсткий, зелена, 508 мм, 5 шт.	12	6.369-078.0	5 зелених падів середньої жорсткості діаметром 508 мм. Для глибокого очищення та прибирання сильно забруднених підлогових покриттів.	☐
Пади, жорстка, чорний, 508 мм, 5 шт.	13	6.369-077.0	5 чорних жорстких падів діаметром 508 мм. Для глибокого очищення та видалення стійких забруднень.	☐
Пади SPP, жорстка, коричнева, 508 мм, 2 шт.	14	2.639-258.0	Дискові пади підвищеної абразивності для видалення та відновлення захисних шарів без застосування миючих засобів.	☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



		Артикул	Опис	
ДИСКОВІ ПАДИ/ПАДОТРИМАЧІ				
Тримачі для падів				
Падотримач з посиленою фіксацією, 480 мм	15	4.762-593.0	Необхідний для роботи з меламіновими падами, але може використовуватися і в комбінації зі звичайними падами. Зі збільшеною кількістю зачіпок для надійного утримання пада. Встановлюється у щіткову голову D 51.	☐
Падотримач, 479 мм	16	4.762-534.0	Для очищення падами. З швидкодіючою муфтою та центруючим замком. Підходить до D51.	☐
Меламінові пади				
Меламінові пади, сір. / біл., 508 мм, 2 шт.	17	6.371-025.0	Білі меламінові дискові пади для проміжного та загального очищення твердих підлогових покриттів з мікропористою структурою, наприклад, керамограніту. Можуть використовуватись і для видалення сірого нальоту.	☐
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ BR / VD				
Аксесуари Home Base				
Комплект універсального гака	18	4.070-075.0	Гак і адаптер для його фіксації на шині кріплення підлогомийно-всмоктуючої машини. Оптимальне рішення для компактного розміщення шлангів (наприклад, шланга із комплекту для ручного очищення) на корпусі машини.	☐
Тримач рукоятки, сірий	19	6.980-078.0	Затиск для кріплення на машині швабри. Використовується тільки в поєднанні з адаптером 5.035-488.0.	☐
Тримач для пляшки	20	6.980-080.0	Підходить для перевезення пляшки з пульверизатором (тільки разом із адаптером 5.035-488.0).	☐
Подвійний гак	21	6.980-077.0	Подвійний гак для кріплення на машині смітєвих мішків тощо. Використовується тільки в поєднанні з адаптером 5.035-488.0.	☐
МОНТАЖНІ КОМПЛЕКТИ				
Інші набори				
Монтажний комплект зливного шланга з кульовим краном	22	2.643-986.0	Зливний шланг для акуратного зливу брудної води з баків підлогомийно-всмоктуючих машин BD 50/50 C Classic та BD 50/60 C Classic. З шаровим краном для регулювання потоку води.	☐
Додаткові відбійні ролики для монтажу на всмоктуючу балку	23	4.035-619.0	Додаткові відбійні ролики, які не залишають слідів, для монтажу на кінцях всмоктуючої балки. Ефективно запобігають заклинюванню всмоктуючої балки при контакті з піддонами, основами стелажів тощо.	☐
МИЮЧІ ПИЛОСОСИ				
Інші				
Бак для миючого засобу, в комплекті	24	4.070-006.0	Комплект складається з бака для миючого засобу та адаптера для фіксації на кріпильній шині.	☐

☐ Доступні аксесуари