

# G-TEX STRIP H 12

ЕЛАСТИЧНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА НА ОСНОВІ FPO (ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛІОЛЕФІНУ), ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ СТИКОВИХ З'ЄДНАНЬ МІЖ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИМИ МЕМБРАНАМИ G-TEX. ГАРАНТУЄ БЕЗПЕРЕВНУ ГІДРОІЗОЛЯЦІЮ В ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ GEODRY.



Технічний аркуш – Онов. 05/2020

## ОПИС

G-TEX STRIP H 12 полімерна багатшарова стрічка, створена на основі ексклюзивних технологій, що складається з:

- FPO: подвійний шар гнучких Поліолефінів + EVA (Етиленвінілацетат) з постійною еластичністю та змінною геометрією, що дозволяє компенсувати та поглинати зміни у розмірах поверхонь.
- TNT: нетканий матеріал «тканина без тканини» (волокна поліестеру з високим показником стійкості до лугів), які забезпечують високе зчеплення із спеціальними адгезивами GEODRY та високу міцність при розтягуванні.

## ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

G-TEX STRIP H 12 використовується в гідроізоляційних системах GEODRY для герметизації стикових з'єднань між гідроізоляційними мембранами G-TEX ACTIVE, G-TEX INFINITY або G-TEX AIRFULL, щоб забезпечити ідеальну безперервність гідроізоляції.

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

### Гідроізоляційні мембрани G-TEX

При гідроізоляції, виконаній за допомогою гідроізоляційних мембран G-TEX, поверхня гідроізоляційних мембран, що герметизуються, повинна бути чистою, без залишків пилу, цементних залишків або будь-яких інших матеріалів, які можуть порушити ідеальну адгезію адгезиву.

## ЗАСТОСУВАННЯ

1. Виконати роботи з гідроізоляції основи за допомогою системи гідроізоляції GEODRY, дотримуючись, залежно від типу використовуваної гідроізоляційної мембрани та адгезиву, методів остаточного укладання та герметизації, описаних у відповідних *Технічних Листах*.
2. Для герметизації стикових з'єднань між полотнами гідроізоляційних мембран G-TEX нанести двокомпонентний адгезив AQUAFIX ULTRA (A+B) і приклеїти на свіжий адгезивний шар G-TEX STRIP H 12. Притиснути за допомогою гладкого шпателя по всій довжині, виключаючи наявність та забезпечити ідеальну герметизацію, ретельно видаляючи надлишок продукту по краях.
3. Після завершення робіт з гідроізоляції, перевірити, щоб гідроізоляційний шар повністю затвердів, і приступити до укладання обраного облицювання.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

- При приклеюванні G-TEX STRIP H 12, виключати вихід надлишку AQUAFIX ULTRA (A+B) по краях, виконувати якомога чистішу роботу.
- Склеювання G-TEX STRIP H 12 поблизу будь-яких присутніх технологічних систем (наприклад, зовнішні водостічні труби або перила) зі сталі, металу, пластмас, ПВХ або інших елементів має виконуватися адгезивом AQUAFIX ULTRA (A+B), завершуючи герметизацію країв за допомогою адгезиву AQUAFIX HYBRID. Після закінчення робіт необхідно завжди перевіряти правильність обробки всіх критичних точок та їх герметизацію.

- При гідроізоляції басейнів, резервуарів або конструкцій, що постійно контактують з водою, перед приклеюванням G-TEX STRIP H 12, обробляти гідроізоляційну мембрану G-TEX AIRFULL, просочувальним праймером AQUAFIX PRIMER.
- Зберігати в оригінальних герметичних упаковках при максимальній температурі +30 °C.
- Захищати від прямого впливу ультрафіолетових променів.

## УПАКОВКА

G-TEX STRIP H 12 поставляється в рулонах по 25м у повністю герметичних поліетиленових упаковках.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Довжина (м):                    | 25                   |
| Висота (см):                    | 12                   |
| Вага (г/м <sup>2</sup> ):       | 350                  |
| Товщина (мм):                   | 0,52                 |
| Робочий температурний діапазон: | від -40 °C до +80 °C |

## ПУНКТ СПЕЦИФІКАЦІЇ

Гідроізоляційна еластична стрічка FPO, тип **G-TEX STRIP H 12** від GEODRY, призначена для герметизації стикових з'єднань між гідроізоляційними мембранами G-TEX. Стрічку необхідно приклеювати для герметизації стикових з'єднань між гідроізоляційними мембранами G-TEX за допомогою двокомпонентного адгезиву **тип AQUAFIX ULTRA (A+B)** від GEODRY, щоб гарантувати ідеальну безперервність гідроізоляції.

Для отримання додаткової інформації або спеціального використання звертайтеся до **Технічного відділу GEODRY**.  
Тел. +39 075 7825557  
[support@geodry.com](mailto:support@geodry.com)

Інформація, що міститься в цьому аркуші даних, базується на досвіді наших найкращих фахівців. Проте наша компанія не може нести жодної відповідальності за будь-яке неправильне використання продукції. Тому рекомендуємо, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, слід перевірити його на адекватність, передбаченому виду вживання та оцінити ступінь передбачуваного застосування на основі попередніх випробувань, приймаючи на себе всю повноту відповідальності за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу.