

G-TEX G-TEX

STRIP 90 STRIP 270

ЕЛАСТИЧНИЙ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ КУТОК НА ОСНОВІ FPO (ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛІОЛЕФІНУ), ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ З'ЄДНАНЬ МІЖ ПІДЛОГОЮ ТА СТІНОЮ В КУТАХ 90° І 270°. ГАРАНТУЄ БЕЗПЕРЕВНУ ГІДРОІЗОЛЯЦІЮ У ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ GEODRY.



Технічний аркуш – Онов. 05/2020

ОПИС

G-TEX STRIP 90 і G-TEX STRIP 270 - це гідроізоляційні куточки, які мають форму внутрішнього та зовнішнього кута, що складаються з:

- FPO: подвійний шар гнучких Поліолефінів + EVA (Етиленвінілацетат) з постійною еластичністю та змінною геометрією, що дозволяє компенсувати та поглинати зміни у розмірах поверхонь.
- TNT: нетканый матеріал «тканина без тканини» (волокна поліестеру з високим показником стійкості до лугів), які забезпечують високе зчеплення із спеціальними адгезивами GEODRY та високу міцність при розтягуванні.

ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

G-TEX STRIP 90 і G-TEX STRIP 270 використовуються в гідроізоляційних системах GEODRY для герметизації з'єднань між підлогою та стіною в кутах 90° та 270°. Їх використання дозволяє отримати ідеальну безперервність гідроізоляції відповідно до внутрішніх та зовнішніх кутів, в т.ч. на особливо складних архітектурних поверхнях. Приклеюються та герметизуються поверх створеної гідроізоляції за допомогою двокомпонентного адгезиву AQUAFIX ULTRA (A+B).

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Гідроізоляційні мембрани G-TEX

При гідроізоляції, виконаній за допомогою гідроізоляційних мембран G-TEX, поверхня гідроізоляційних мембран, що герметизуються, повинна бути чистою, без залишків пилу, цементних залишків або будь-яких інших матеріалів, які можуть порушити ідеальну адгезію адгезиву.

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Виконати роботи з гідроізоляції основи за допомогою системи гідроізоляції GEODRY, дотримуючись, залежно від типу використовуваної гідроізоляційної мембрани та адгезиву, методів остаточного укладання та герметизації, описаних у відповідних Технічних Листах.
2. Для обробки внутрішніх та зовнішніх кутів, нанести адгезив AQUAFIX ULTRA (A+B) за допомогою трикутного зубчастого шпателя (розмір зубця 3мм) та приклеїти на свіжий адгезивний шар G-TEX STRIP 90 або G-TEX STRIP 270. Притиснути за допомогою гладкого шпателя, виключаючи наявність бульбашок повітря та забезпечити ідеальну герметизацію, ретельно видаляючи надлишок продукту по краях.
3. Після завершення робіт з гідроізоляції, перевірити, щоб гідроізоляційний шар повністю затвердів, і приступити до укладання обраного облицювання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- При приклеюванні G-TEX STRIP 90 або G-TEX STRIP 270, виключати вихід надлишку AQUAFIX ULTRA (A+B) по краях, виконувати якомога чистішу роботу.
- Склеювання G-TEX STRIP 90 або G-TEX STRIP 270 поблизу будь-яких присутніх технологічних систем (наприклад, зовнішні водостічні труби або перила) зі сталі, металу, пластмас, ПВХ або інших елементів має виконуватися адгезивом AQUAFIX ULTRA (A+B), завершуючи герметизацію країв за допомогою адгезиву AQUAFIX HYBRID. Після закінчення робіт необхідно завжди перевіряти правильність обробки всіх критичних точок та їх герметизацію.

- При гідроізоляції басейнів, резервуарів або конструкцій, що постійно контактують з водою, перед приклеюванням G-TEX STRIP 90 або G-TEX STRIP 270, обробляти гідроізоляційну мембрану G-TEX AIRFULL, просочувальним праймером AQUAFIX PRIMER.
- Зберігати в оригінальних герметичних упаковках при максимальній температурі +30 °C.
- Захищати від прямого впливу ультрафіолетових променів.

УПАКОВКА

G-TEX STRIP 90 і G-TEX STRIP 270 поставляються в повністю герметичних двохсекційних поліетиленових упаковках.

ПУНКТ СПЕЦИФІКАЦІЇ

Еластичний гідроізоляційний куток на основі FPO, тип **G-TEX STRIP 90** або **G-TEX STRIP 270** від GEODRY, використовується для герметизації примикання між полом і стеною в куті 90° або 270°. Для герметизації внутрішніх або зовнішніх углів куток необхідно приклеїти за допомогою двокомпонентного адгезиву типу **AQUAFIX ULTRA (A+B)** від GEODRY, щоб забезпечити ідеальну безперервність гідроізоляції.

Для отримання додаткової інформації або спеціального використання звертайтеся до **Технічного відділу GEODRY**.

Тел. +39 075 7825557

support@geodry.com

Інформація, що міститься в цьому аркуші даних, базується на досвіді наших найкращих фахівців. Проте наша компанія не може нести жодної відповідальності за будь-яке неправильне використання продукції. Тому рекомендуємо, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, слід перевірити його на адекватність, передбаченому виду вживання та оцінити ступінь передбачуваного застосування на основі попередніх випробувань, приймаючи на себе всю повноту відповідальності за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу.