







ПРАЙС-ЛИСТ BUZON DPH-СЕРІЇ





DPH-Серія опор BUZON з вбудованим коректором ухилу [0-5%] це ідеальне рішення для терас будь якої складності, як в комерційній нерухомості, так і в громадських та приватних проектах.

| Фото | Найменування | Короткий опис | Ціна за 1, євро з ПДВ |
|------|--------------|---------------|-----------------------|
|------|--------------|---------------|-----------------------|











НЕ РЕГУЛЬОВАНІ ОПОРИ БЕЗ КОРЕКТОРУ УХИЛУ

| | | | |
|--|---------|---|--|
|  | DPH-F17 | Не регульована опора. Фіксована висота: 17 мм. Можливо додатково комплектувати коректором ухилу DPH-PH5. Висота разом з коректором ухилу DPH-PH5: 26 мм. |  2,21 |
|  | DPH-F28 | Не регульована опора. Фіксована висота: 28 мм. Можливо додатково комплектувати коректором ухилу DPH-PH5. Висота разом з коректором ухилу DPH-PH5: 37 мм. |  3,05 |

РЕГУЛЬОВАНІ ОПОРИ БЕЗ КОРЕКТОРУ УХИЛУ

| | | | |
|--|--------|---|--|
|  | DPH-1 | Регульована опора. Регулювання висоти: 18-28 мм. Можливо додатково комплектувати нижнім коректором ухилу U-PH5. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 32-42 мм. |  4,26 |
|  | DPH-02 | Регульована опора. Регулювання висоти: 25-36 мм. Можливо додатково комплектувати коректором ухилу DPH-PH5. Висота разом з коректором ухилу DPH-PH5: 34-45 мм. |  6,56 |

РЕГУЛЬОВАНІ ОПОРИ З ІНТЕГРОВАНІМ КОРЕКТОРОМ УХИЛУ [0-5%]

| | | | |
|--|------------|---|---|
|  | DPH-02-PH5 | Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу. Регулювання висоти: 33-44 мм. |  9,61 |
|  | DPH-2-PH5 | Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу. Регулювання висоти: 44-57 мм. |  11,89 |
|  | DPH-3-PH5 | Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу. Регулювання висоти: 55-79 мм. |  13,55 |
|  | DPH-4-PH5 | Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу. Регулювання висоти: 77-108 мм. |  15,52 |
|  | DPH-5-PH5 | Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу. Регулювання висоти: 100-175 мм. |  18,40 |






ТОВ "РОЛЛС ГРУП"
Київ, вул. Велика Кільцева, 4Б, офіс 206
тел. +380 (67) 551-75-66
e-mail: rg003@ukr.net

www.rolls.com.ua
YouTube "Buzon в Україні"














| Фото | Найменування | Короткий опис | Ціна за 1, євро з ПДВ |
|--|--------------|--|-----------------------|
|  | DPH-6-PH5 | <p>Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючою муфтою. [Комлект: DPH-5-PH5 + DPH-C2] Регулювання висоти: 175-285 мм.</p> | 25,63 |
|  | DPH-7-PH5 | <p>Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючою муфтою. [Комлект: DPH-5-PH5 + DPH-C5] Регулювання висоти: 285-400 мм.</p> | 29,57 |
|  | DPH-8-PH5 | <p>Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючими муфтами. [Комлект: DPH-5-PH5 + DPH-C2 + DPH-C5] Регулювання висоти: 355-515 мм.</p> | 36,80 |
|  | DPH-9-PH5 | <p>Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючими муфтами. [Комлект: DPH-5-PH5 + 2 x DPH-C5] Регулювання висоти: 465-625 мм.</p> | 40,74 |
|  | DPH-10-PH5 | <p>Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючими муфтами. [Комлект: DPH-5-PH5 + DPH-C2 + 2 x DPH-C5] Регулювання висоти: 545-740 мм.</p> | 47,97 |

| Фото | Найменування | Короткий опис | Ціна за 1, євро з ПДВ |
|--|--------------|--|-----------------------|
|  | DPH-11-PH5 | <p>Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючими муфтами. [Комлект: DPH-5-PH5 + 3 x DPH-C5] Регулювання висоти: 645-850 мм.</p> | 51,91 |
|  | DPH-12-PH5 | <p>Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючими муфтами. [Комлект: DPH-5-PH5 + DPH-C2 + 3 x DPH-C5] Регулювання висоти: 720-960 мм.</p> | 59,14 |
|  | DPH-13-PH5 | <p>Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючими муфтами. [Комлект: DPH-5-PH5 + 4 x DPH-C5] Регулювання висоти: 830-1070 мм.</p> | 63,08 |







Опори BUZON DPH-Серії є універсальними у використанні. В залежності від типу террасного покриття або технічного завдання опори комплектуються спеціально розробленими аксесуарами.

| Фото | Найменування | Короткий опис | Ціна за 1, євро з ПДВ |
|------|--------------|---------------|-----------------------|
|------|--------------|---------------|-----------------------|

DPH АКСЕСУАРИ УНІВЕРСАЛЬНІ



| | | | |
|--|--------------------------|---|--|
|  | DPH-PH5 | Коректор ухилу [верхній] від 0 до 5 %. Збільшує висоту опори на + 9 мм. Крок регулювання ухилу 0,5%. Для опор: DPH-F17, DPH-F28, DPH-02. |  3,56 |
|  | U-PH5 | Коректор ухилу [нижній] від 0 до 5 %. Збільшує висоту опори на + 14 мм. Крок регулювання ухилу 0,5%. Використовується як основний для опори DPH-1, або як додатковий для опор з інтегрованим коректором ухилу . |  4,12 |
|  | DPH-C2 | Подовжуюча муфта. Інтегрується в опору DPH-5-PH5 для отримання опор від DPH-6-PH5 до DPH-12-PH5. | 7,23 |
|  | DPH-C5 | Подвійна подовжуюча муфта. Інтегрується в опору DPH-5-PH5 для отримання опор від DPH-7-PH5 до DPH-13-PH5. | 11,17 |
|  | U-KIT-SL-80 | РІВЕНЬ. Дозволяє визначити напрямок та значення ухилу основи від 0 до 5% у місці монтажу опори. |  150,00 |
|  | U-KEY | КЛЮЧ. Для регулювання висоти опори під навантаженням. Поставляється в комплекті з опорами DPH-5-PH5. | 16,15 |
|  | NEW U-SHIM-5MM | Нарощувач висоти опори. Товщина 5 мм. Можливо використання max 4 шт на опору. |  1,78 |

DPH АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ ДОШКИ ТА ЛАГ

| | | | |
|---|--------------------------|---|--|
|  | DPH-KIT-5 | Защіпка кріплення лаги [одностороння]. Висота лаги H min = 30 мм. Ширина лаги max = 90 мм. |  1,59 |
|  | DPH-BATTEN [комплект] | Защіпка кріплення лаги [двостороння]. Поставляється в комплекті зі стопором U-DCW-5R-M/L та пластиковим шплінтом U-DCW-6P Висота лаги H min = 30 мм. Ширина лаги max = 65 мм. |  4,06 |
|  | DPH-FASTENER | Кліпса фіксації дерев'яних щитів. Забезпечує стійкість конструкції тераси з дерев'яних щитів до вітрових навантажень. |  1,10 |

| Фото | Найменування | Короткий опис | Ціна за 1, евро з ПДВ |
|------|--------------|---------------|-----------------------|
|------|--------------|---------------|-----------------------|

DPH АКЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ ПЛИТ

| | | | |
|---|----------------------|---|---|
|  | DPH-TABS-4,5мм-H17MM | Накінецьник з розподільчими пластинами. Висота розподільчих пластин H = 17 мм. Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов]. Під замовлення можлива ширина пластин 2 / 3 або 6 мм. |  0,83 |
|  | DPH-TABS-4,5мм-H25MM | Накінецьник з розподільчими пластинами. Висота розподільчих пластин H = 25 мм. Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов]. Під замовлення можлива ширина пластин 2 / 6 / 8 або 10 мм. |  0,83 |
|  | U-E10 | Гумова прокладка [EPDM]. Товщина 1 мм. |  0,85 |
|  | U-E20 | Гумова прокладка [EPDM]. Товщина 2 мм. |  1,40 |
|  | U-WALL-PP | Пристіновий розподілювач. Ширина пристінового шва 5 мм. Додаткова висота до опори H = +3 мм. |  2,42 |
|  | U-E10-WALL | Гумова прокладка для U-WALL [EPDM]. Товщина 1 мм. |  0,98 |
|  | U-E20-WALL | Гумова прокладка для U-WALL [EPDM]. Товщина 2 мм. |  1,60 |
|  | U-EDGE | Пристінова підтримуюча пластина. Додаткова підтримка маленьких підрізків плитки від 20 до 140 мм. Ширина пристінового шва 5 мм. Додаткова висота до опори H = + 12 мм |  2,59 |
|  | U-E10-EDGE | Гумова прокладка для U-EDGE [EPDM]. Товщина 1 мм. |  1,96 |
|  | U-E20-EDGE | Гумова прокладка для U-EDGE [EPDM]. Товщина 2 мм. |  2,97 |
|  | U-TABS 4,5 мм | Розподільча пластина для U-EDGE або U-TILES. Висота розподільчих пластин H = 17 мм. Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов]. Під замовлення можлива ширина пластин 2 або 3 мм. |  0,35 |

| Фото | Найменування | Короткий опис | Ціна за 1, евро з ПДВ |
|--|------------------------|---|-----------------------|
|  | U-LD-3050 | Підіймач плит. Для плит розміром від 300 до 500 мм. | 109,10 |
|  | U-LD-5065 | Підіймач плит. Для плит розміром від 500 до 650 мм. | по запиту |
|  | DPH-TABS POM-WR 4.5 мм | Накінецьник з розподільчими пластинами для U-WASHER. Висота розподільчих пластин H = 17 мм. Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов]. | 1,25 |
|  | U-WASHER | Шайба фіксуєча. Забезпечує стійкість конструкції тераси з плит до вітрових навантажень. Діаметр 35 мм. Колір в асортименті по запиту. | 2,84 |
|  | U-WASHER-VIS | Фіксуєчий шуруп для U-WASHER. Розмір 50x4,2 мм. | 0,52 |
|  | DPH-END-INOX | Кріплення бокове. Для плитки товщиною 20 мм. Нержавіюча сталь. | 40,00 |
|  | DPH-END | Кріплення бокове. Для плитки товщиною 20 мм. Полікарбонат. | 8,17 |
|  | U-TABS SPIKE 4.5 мм | Накінецьник з розподільчими пластинами для ґрунту. Висота розподільчих пластин H = 17 мм. Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов]. Під замовлення можлива ширина пластин 2 або 3 мм. Глибина занурення в ґрунт 50 мм. | 0,88 |
|  | U-TILES | Багатофункціональна плита. Для підтримки плит підрізки невеликого формату або для кріплення бокового оздоблення з керамограїту . Збільшує висоту опори на + 25 мм. Розмір 223x223 мм. | 7,35 |
|  | U-END-LOCK | Кріплення бокове [для U-TILES або U-END-BASE] . Для плитки товщиною 20 мм. Матеріал - полікарбонат. | 1,38 |
|  | U-END-BASE | Основа для бокового кріплення. Можна використати для U-TILES в комплекті з U-END-LOCK. | 1,38 |