

Регульовані опори BUZON PB-Серії .

В базовій комплектації поставляються без коректору ухилу
[додатково комплектуються нижнім коректором U-PH5].

Фото	Найменування	Короткий опис	Ціна за 1, євро з ПДВ
------	--------------	---------------	-----------------------

РЕГУЛЬОВАНІ ОПОРИ БЕЗ КОРЕКТОРУ УХИЛУ

	NEW PB-0-S12	Регульована опора без коректору ухилу. Регулювання висоти: 12-18 мм. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 26-32 мм.	3,55
	PB-0-S18	Регульована опора без коректору ухилу. Регулювання висоти: 18-28 мм. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 32-42 мм.	4,26
	PB-01	Регульована опора без коректору ухилу. Регулювання висоти: 28-42 мм. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 42-56 мм.	5,99
	PB-1	Регульована опора без коректору ухилу. Регулювання висоти: 42-60 мм. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 56-74 мм.	6,94
	PB-2	Регульована опора без коректору ухилу. Регулювання висоти: 60-90 мм. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 74-104 мм.	8,15
	PB-3	Регульована опора без коректору ухилу. Регулювання висоти: 90-145 мм. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 104-159 мм.	10,36
	PB-4	Регульована опора без коректору ухилу. Регулювання висоти: 145-245 мм. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 159-259 мм.	12,15
	PB-3-TOP	Вершина опори PB-3. Використовується в комплекті з PB-4-BASE та PB-C1 для створення тільки опори PB-5.	5,09
	PB-4-BASE	Основа опори PB-4. Використовується в комплекті з PB-3-TOP та PB-C1 для створення тільки опори PB-5.	6,37

Фото	Найменування	Короткий опис	Ціна за 1, євро з ПДВ
	PB-5	<p>Регульована опора без коректору ухилу. Регулювання висоти: 230-315 мм. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 244-329 мм. [Комлект: PB-4-BASE + PB-C1 + PB-3-TOP]</p>	17,24
	PB-6	<p>Регульована опора без коректору ухилу. Регулювання висоти: 285-367 мм. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 299-381 мм. [Комлект: PB-4 + PB-C1]</p>	17,93
	PB-7	<p>Регульована опора без коректору ухилу. Регулювання висоти: 365-480 мм. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 379-494 мм. [Комлект: PB-4 + PB-C2]</p>	22,57
	PB-8	<p>Регульована опора без коректору ухилу. Регулювання висоти: 480-595 мм. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 494-609 мм. [Комлект: PB-4 + PB-C2 + PB-C1]</p>	28,35
	PB-9	<p>Регульована опора без коректору ухилу. Регулювання висоти: 560-715 мм. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 574-729 мм. [Комлект: PB-4 + 2 x PB-C2]</p>	32,99

Фото	Найменування	Короткий опис	Ціна за 1, евро з ПДВ
	PB-10	<p>Регульована опора без коректору ухилу. Регулювання висоти: 675-830 мм. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 689-844 мм. [Комлект: PB-4 + 2 x PB-C2 + PB-C1]</p>	38,77
	PB-11	<p>Регульована опора без коректору ухилу. Регулювання висоти: 755-955 мм. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 769-969 мм. [Комлект: PB-4 + 3 x PB-C2]</p>	43,41



АКСЕСУАРИ ДЛЯ ОПОР BUZON PB-СЕРІЇ [2024]

Опори BUZON PB-Серії є універсальними у використанні. В залежності від типу террасного покриття або технічного завдання опори комплектуються спеціально розробленими аксесуарами.

Фото	Найменування	Короткий опис	Ціна за 1, євро з ПДВ
------	--------------	---------------	-----------------------

PB АКСЕСУАРИ УНІВЕРСАЛЬНІ

	U-PH5	Коректор ухилу [нижній] від 0 до 5 %. Збільшує висоту опори на + 14 мм. Крок регулювання ухилу 0,5%.	4,12
	PB-C1	Подовжуюча муфта для опор PB-серії. Інтегрується в опори PB-серії для отримання опор від PB-5 до PB-10 .	5,78
	PB-C2	Подвійна подовжуюча муфта для опор PB-серії. Інтегрується в опори PB-серії для отримання опор від PB-7 до PB-11 .	10,42
	U-KIT-SL-80	РІВЕНЬ. Дозволяє визначити напрямок та значення ухилу основи від 0 до 5% у місці монтажу опори.	150,00
	U-KEY	КЛЮЧ. Для регулювання висоти опори під навантаженням.	16,15
	NEW PB-EXT-30	Нарощувач висоти опори. Товщина 30 мм. Можливо використання max 4 шт на опорі.	4,00

PB АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ ДОШКИ ТА ЛАГ

	DPH-KIT-5	Защіпка кріплення лаги [одностороння] серії DPH. Використовується тільки для опори PB-0-S18. Висота лаги H min = 30 мм. Ширина лаги max = 90 мм.	1,59
	PB-KIT-5	Защіпка кріплення лаги [одностороння] серії PB. Висота лаги H min = 30 мм. Ширина лаги max = 100 мм.	1,62
	NEW PB-FASTENER	Кліпса для фіксації дерев'яних щитів серії PB. Забезпечує стійкість конструкції тераси з дерев'яних щитів до вітрових навантажень.	0,83

Фото	Найменування	Короткий опис	Ціна за 1, евро з ПДВ
------	--------------	---------------	-----------------------

РВ АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ ПЛИТ























	PB-TABS-4,5мм	Накінецьник з розподільчими пластинами РВ-серії. Висота розподільчих пластин Н = 17 мм. Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов]. Під замовлення можлива ширина пластин 2 / 3 / 6 / 8 або 10 мм.	 0,85
	NEW PB-0-S-TABS-4,5MM	Накінецьник з розподільчими пластинами для опор РВ-0-S12 та РВ-0-S18 Висота розподільчих пластин Н = 17 мм. Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов]. Під замовлення можлива ширина пластин 2 або 3 мм.	 0,85
	U-E10	Гумова прокладка [EPDM]. Товщина 1 мм.	 0,85
	U-E20	Гумова прокладка [EPDM]. Товщина 2 мм.	 1,40
	U-WALL	Пристіновий розподільувач. Ширина пристінового шва 5 мм. Додаткова висота до опори Н = +3 мм.	 2,42
	NEW U-TOP-FLEX	Насадка під фігурну плитку	 2,65
	NEW U-E10-FLEX	Гумова прокладка для U-TOP-FLEX [EPDM]. Товщина 1 мм.	 2,75
	NEW U-E20-FLEX	Гумова прокладка для U-TOP-FLEX [EPDM]. Товщина 2 мм.	 4,30
	NEW PB-KIT-8	Універсальний фіксатор аксесуарів для опор серії РВ. Для швидкого кріплення U-EDGE, U-TILES або U-TOP-FLEX на опори РВ-Серії.	 0,80
	U-EDGE	Пристінова підтримуюча пластина. Додаткова підтримка маленьких підрізків плитки від 20 до 140 мм. Ширина пристінового шва 5 мм. Додаткова висота до опори Н = + 12 мм	 2,59
	U-E10-EDGE	Гумова прокладка для U-EDGE [EPDM]. Товщина 1 мм.	 1,96
	U-E20-EDGE	Гумова прокладка для U-EDGE [EPDM]. Товщина 2 мм.	 2,97
	NEW U-TABS 4,5 MM	Розподільча пластина для U-EDGE, U-TILES або U-TOP-FLEX. Висота розподільчих пластин Н = 17 мм. Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов]. Під замовлення можлива ширина пластин 2 або 3 мм.	 0,35

Фото	Найменування	Короткий опис	Ціна за 1, евро з ПДВ
	U-LD-3050	Підіймач плит. Для плит розміром від 300 до 500 мм.	109,00
	U-LD-5065	Підіймач плит. Для плит розміром від 500 до 650 мм.	по запиту
	PB-KIT1	Пластиковий дюбель. Для кріплення комплекту U-WASHER, а також фіксації хомути у випадку кріплення труб на опори PB-Серії.	0,35
	U-WASHER	Шайба фіксуюча. Забезпечує стійкість конструкції тераси з плит до вітрових навантажень. Діаметр 35 мм. Колір в асортименті по запиту.	2,84
	U-WASHER-VIS	Фіксуючий шуруп для U-WASHER. Розмір 50x4,2 мм.	0,52
	PB-END-INOX	Кріплення бокове. Для плитки товщиною 20 мм. Нержавіюча сталь.	44,00
	PB-END	Кріплення бокове. Для плитки товщиною 20 мм. Полікарбонат.	8,17
	U-TABS SPIKE 4.5 мм	Накінецьник з розподільчими пластинами для ґрунту. Висота розподільчих пластин H = 17 мм. Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов]. Під замовлення можлива ширина пластин 2 або 3 мм. Глибина занурення в ґрунт 50 мм.	0,88
	NEW U-TILES	Багатофункціональна плита. Для підтримки плит підрізки невеликого формату або для кріплення бокового оздоблення з керамограїту . Збільшує висоту опори на + 25 мм. Розмір 223x223 мм.	7,35
	NEW U-END-LOCK	Кріплення бокове [для U-TILES або U-END-BASE] . Для плитки товщиною 20 мм. Матеріал - полікарбонат.	1,38
	NEW U-END-BASE	Основа для бокового кріплення. Можна використати для U-TILES в комплекті з U-END-LOCK.	1,38