

## **Інструкція до світлодіодного підвісного світильника Lightwell ZY-UFO21-65K-100W SMD, 100W**

### **1. Призначення:**

Світильник **Lightwell ZY-UFO21-65K-100W** потужністю 100 Вт призначений для освітлення великих внутрішніх та зовнішніх приміщень, таких як склади, промислові об'єкти, спортивні майданчики, паркінги та торгові площі. Технологія SMD забезпечує високу ефективність і рівномірне розсіювання світла.

### **2. Характеристики:**

- Потужність: 100 Вт
- Світловий потік: до 10 000 люмен
- Температура світла: 6500K (холодне біле світло)
- Тип світлодіодів: SMD
- Ступінь захисту: IP65 (захист від пилу та води)
- Матеріал корпусу: алюміній з антикорозійним покриттям
- Термін служби: до 50 000 годин
- Діаметр корпусу: у формі "UFO" для рівномірного освітлення

### **3. Інструкція з монтажу:**

- Вимкніть живлення перед монтажем.
- Використовуйте монтажний комплект, що входить у комплект, для підвішування світильника на висоту, відповідну для освітлення приміщення.
- Підключіть кабелі до джерела живлення (220 В), перевіривши правильність підключення.
- Увімкніть живлення для перевірки роботи.

### **4. Заходи безпеки:**

- Установку має виконувати кваліфікований електрик.
- Уникайте встановлення під час несприятливих погодних умов.
- Забезпечте надійне кріплення світильника для запобігання пошкоджень.

## **Інструкція до світлодіодного підвісного світильника Lightwell ZY-UFO21-65K-150W SMD, 150W**

### **1. Призначення:**

Світильник **Lightwell ZY-UFO21-65K-150W** потужністю 150 Вт призначений для освітлення великих приміщень, таких як склади, фабрики, промислові об'єкти, спортивні арени та паркінги. Завдяки SMD-світлодіодам забезпечує високий рівень освітленості і рівномірне світлорозсіювання.

### **2. Характеристики:**

- Потужність: 150 Вт
- Світловий потік: до 15 000 люмен
- Температура світла: 6500K (холодне біле світло)
- Тип світлодіодів: SMD
- Ступінь захисту: IP65 (захист від пилу і води)
- Матеріал корпусу: алюміній з антикорозійним покриттям
- Термін служби: до 50 000 годин

### **3. Інструкція з монтажу:**

- Вимкніть живлення перед монтажем.
- Підвісьте світильник на відповідній висоті, використовуючи монтажний комплект.
- Підключіть до мережі 220 В, дотримуючись полярності.
- Перевірте працездатність після підключення.

### **4. Заходи безпеки:**

- Монтаж повинен виконувати фахівець.
- Уникайте встановлення під час дощу.
- Переконайтеся у надійності кріплення.

## **Інструкція до світлодіодного підвісного світильника Lightwell ZY-UFO21-65K-200W SMD, 200W**

### **1. Призначення:**

Світильник **Lightwell ZY-UFO21-65K-200W** потужністю 200 Вт призначений для освітлення дуже великих приміщень і відкритих просторів, таких як склади, великі виробничі приміщення, спортивні арени і парковки. Використання SMD-світлодіодів забезпечує потужний і рівномірний потік світла.

### **2. Характеристики:**

- Потужність: 200 Вт
- Світловий потік: до 20 000 люмен
- Температура світла: 6500K (холодне біле світло)
- Тип світлодіодів: SMD
- Ступінь захисту: IP65 (захист від пилу і води)
- Матеріал корпусу: алюміній з антикорозійним покриттям
- Термін служби: до 50 000 годин

### **3. Інструкція з монтажу:**

- Вимкніть живлення перед початком монтажу.
- Закріпіть світильник на монтажній основі або консолі, використовуючи надане кріплення.
- Підключіть до джерела живлення 220 В.
- Перевірте роботу після подачі живлення.

### **4. Заходи безпеки:**

- Монтаж повинен виконуватись кваліфікованим спеціалістом.
- Забезпечте надійність кріплення і перевірте стійкість підвішування.
- Не встановлюйте в умовах дощу.