



ТОВ «НВП «Атлантик Хім»
ТМ «PRIMATERRA»
КОД ЄГРПОУ 38279934
61058, м. Харків,
вул. Данілевського, 6
тел. +380(68) 197-67-82
www.primaterra.ua

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ професійного засобу від складних жирових забруднень та пригарів «Prima Supra Speed»



Пінний лужний миючий засіб SUPRA speed - рекомендовано для харчової промисловості. Служить для видалення білкових, жирових забруднень, кіптяви та пригарів. Використовується для очищення обладнання, інвентарю, термокамер, коптилень, вентиляційних і каналізаційних систем, виробничих приміщень. Рекомендовано нанесення розчину методом запінення. Має дезінфікуючий ефект.

Характеристика засобу:

Концентрований лужний пінний миючий засіб, що представляє собою оптимізовану суміш ПАР і комплексоутворюючих речовин, водорозчинних, біорозкладних. Засіб в хімічному відношенні стабільно в воді і на повітрі, не розкладається з виділенням шкідливих речовин.

Рекомендації по застосуванню:

Перед застосуванням засіб необхідно збовтати.

Умови застосування розчину	Спосіб застосування	
	Механізований спосіб	Ручний спосіб
Концентрація %, об	0,5 – 5	1 – 17
Температура, °C	5 – 60	20 – 40
Час експозиції, хв.	5 – 15	5 – 10
<i>При сильних та стійких забрудненнях допускається збільшення концентрації робочого розчину або часу експозиції (не допускати повного висихання розчину)</i>		

Миття здійснюють механізованим (апарати високого тиску, піногенератори) або ручним способом за допомогою аерозольного розпилення, щіток, губок або дротів.

Концентрація: від 0,5% до 7%. Миючий засіб здатний замінити каустичну соду на підприємстві

! Використовувати гумові рукавички.

! На алюмінієвих і хромованих поверхнях не допускати тривалий час експозиції (концентрація до 2%, витримка 20-30 с) потім змити проточною водою і продовжити миття нейтральним засобом або не допускати повністю обробку.

! Не перевищувати концентрації засобу при обробці лакофарбових покриттів.

! При першому митті попередньо рекомендовано перевірити на невеликій ділянці (1-2 кв. см) чи не відбувається реакція.

Склад: Вода, гідроксид натрію, неіоногенні ПАР 5-15%, барвник.

Заходи захисту при роботі:

Окуляри, рукавички, респіратор. При попаданні на шкірний покрив промити водою, забруднений засобом одяг - зняти. Забороняється вдихати аерозольний туман. При попаданні на слизові оболонки очей - промити холодною водою. Керуватися чинними на підприємстві інструкціями з проведення робіт і охорони праці.