

Інструкція з експлуатації світлодіодного світильника LightWell LW-F36WP65 та LW-F48WP65

1. Опис продукту

Світильники LightWell LW-F36WP65 та LW-F48WP65 – це потужні LED-світильники з ступенем захисту IP65 для використання в умовах підвищеної вологості та пилу в промислових і комерційних приміщеннях. Вони забезпечують яскраве світло з кольоровою температурою 6500K.

2. Технічні характеристики

- **LW-F36WP65:**

- Потужність: 36 Вт
- Яскравість: приблизно 3600 люмен
- Колірна температура: 6500K
- Ступінь захисту: IP65

- **LW-F48WP65:**

- Потужність: 48 Вт
- Яскравість: приблизно 4800 люмен
- Колірна температура: 6500K
- Ступінь захисту: IP65

3. Монтаж

1. Вибір місця установки:

- Оберіть місце, яке забезпечує оптимальне освітлення без затінення.
- Переконайтеся, що світильник буде доступний для обслуговування.

2. Монтаж:

- Вимкніть електроживлення перед установкою.
- Використовуйте монтажні кріплення, які йдуть в комплекті, для закріплення світильника на стіні або стелі.
- Підключіть дроти до електромережі відповідно до інструкцій.

4. Обслуговування

- Регулярно перевіряйте роботу світильників, щоб забезпечити їхню справність.
- У разі необхідності очищайте корпус від пилу та бруду для підтримки оптимальної яскравості.

5. Безпека

- Не розбирайте світильники самостійно.
- Уникайте використання світильників в умовах, що перевищують рекомендовані температури та вологість.

6. Гарантія

- Продукт підлягає гарантійному обслуговуванню протягом 12 місяців з моменту покупки.