



D147-H

Кодувальник IC-карт для готелів

Кодувальник D147-H, безконтактний розумний USB-кодувальник готельних IC-карт, заснований на міжнародному стандарті ISO / IEC 14443 A, ідеально працює з програмним забезпеченням ZKBioSecurity Online Hospitality.

Для живлення кодувальник використовує інтерфейс USB. Простота експлуатації, стабільна продуктивність зчитування карт, а також сумісність з багатьма типами карт роблять його ідеальним рішенням для застосування в таких сферах, як готельний бізнес, контроль доступу, облік робочого часу, охорона, патрулювання тощо.

Характеристики

- Внутрішня антена для зчитування карт, робоча частота 13,56 МГц
- Ефективна дальність зчитування 0 ~ 3 см
- Передача даних картки менш ніж за 90 мс
- Виведення даних через USB

Технічні характеристики

Модель	Кодувальник D147-H
Розміри (Д*Ш*В)	107 * 107 * 23 (мм) (довжина дроту: 1500 мм)
Міжнародний стандарт	ISO / IEC 14443 A
Підтримка карток (тільки для читання)	S50 / S70 / DESfire / NTAG213 / NTAG216 / Ultralight / FM1204 / FM1208
Підтримка карт (читання та запис)	S50 / S70 / DESfire / NTAG213 / NTAG216 / Ultralight / FM1204 / FM1208
Діапазон зчитування	0 ~ 3 см (залежить від робочого середовища та типу картки)
Робоча частота	13,56 МГц
Джерело живлення	DC 5 В (±4%)
Робоча температура	-10°C ~ +70°C
Зберігання	-20°C ~ +80°C