

АППАРАТ ДЛЯ ПРАВКИ АЛЮМИНИЯ

GYS

Арт. : 051546

GYSPOT ALU FV

Приваривание болтов М4 разрядом конденсаторов

Аппарат GYSPOT ALU FV предназначен для правки АЛЮМИНИЕВЫХ частей кузова автомобиля. Аппарат варит исключительно болты М4, которые позволяют удалить выпуклости и вмятины (на дверной панели, капоте и т.п. ...) без разборки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Микропроцессорное управление

- Напряжение (регулируется от 50В до 200В)
- Мощность (регулируется от 0 до 10)
- Автоматическое определение наличия болта

Разряд конденсаторов на 53 миллиФарада :

- Быстрая сварка (3 миллисекунды)

Автоматический пистолет :

- У пистолета нет курка, сварка начинается автоматически в момент, когда наконечник заходит в пистолет

Автоматический пистолет



PROLINER ALU FV Арт. 034396



Alu Spot
Арт: 051546



Тележка
Арт: 051331



Alu Puller
Арт: 051003



Масса для алюминия
Арт: 051683




Кронштейн
Арт: 052284

Коробка с расходниками
Арт. : 050020



Almg X200 AISi X200 X5



Аппарат работает при напряжении питания от 85 и до 265 В. Благодаря питанию с распределением «плавающее напряжение» последнего поколения GYSPOT ALU FV может быть подключен к розетке 230В-2А или 110В-5А. GYSPOT ALU FV защищен от сверхнапряжения в эл. сети до 400В.



50/60Hz	A	I ₂ MAX	U ₂	Câbles	cm	kg
110 > 240V 1~	5	7500	50 > 200	3m 3m	21x36 x24	14

MADE in FRANCE



INVEST IN THE FUTURE

Email : contact@gys.fr

www.gys.fr