



Область використання^

За допомогою "Leck-Fix" для басейнів можна легко та швидко усунути невеликі витоки та тріщини. Маються на увазі невеликі витоку, якщо падіння рівня води в басейні не перевищує більше 2см на день.

Вимоги до використання:

Переконайтеся, що рівень pH становить близько 7,2 перед використанням продукту.

Для цього використовуйте тестер, що додається з кожною упаковкою (3 тестові смужки в комплекті).

Витрата:

1 л засобу "Leck-Fix" достатньо для басейнів обсягом до 60 м³.

Інструкція із застосування.

Зупиніть насос фільтра. Якщо у басейні знаходиться автоматичний робот-прибиральник, приберіть його з води до повного використання засобу.

Встановіть клапан фільтра у положення байпасу або циркуляції. Якщо фільтр не має цих опцій, видаліть сітки або картриджі з фільтра.

При усуненні витоку біля поверхні: внесіть засіб "Leck-Fix" безпосередньо у воду біля області, що обробляється.

Витоку в невідомих місцях або важкодоступних трубопроводах: заповніть скіммер засобом Leck-Fix - зачекайте 30 хвилин, потім знову увімкніть циркуляційний насос - дайте насосу попрацювати максимум 8 годин.

!!! Зачекайте близько 24 годин, перш ніж знову плавати !!!

!!! Не підходить для використання у джакузі !!!