

imagePRESS V1000

НАДІЙНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОМПАКТНІЙ ЦИФРОВІЙ КОЛЬОРОВІЙ ДРУКАРСЬКІЙ МАШИНІ З ЛИСТОВОЮ ПОДАЧЕЮ

Збільште прибутковість друку середнього обсягу. Скористайтеся нагодою задовольнити різноманітні вимоги клієнтів за допомогою нових ідей.



- Швидкий автоматичний двосторонній друк, а також вбудований блок охолодження для зменшення частоти регулювання температури кожного аркуша забезпечують високу продуктивність під час виконання різних завдань, підтримуючи однакову швидкість друку на носіях різної щільності.
- Широкі можливості роботи з носіями дозволяють виконувати широкий спектр завдань, у тому числі друк буклетів, листівок, плакатів і конвертів. Збільште доходи завдяки друку на носіях щільністю 52–400 г/м², синтетичних і текстурованих носіях.
- Економте робочий час та витрати завдяки вбудованій технології керування кольором, яка використовує датчик Inline для автоматичного виконання калібрування DFE, створення профілю та перевірки
- Автоматичний двосторонній друк на банерних аркушах довжиною до 1,3 м забезпечує безперебійну роботу з мінімальним втручанням оператора, що дозволяє розширити область застосувань
- Модернізуйте виробничу лінію, віддавши перевагу комплексним рішенням. З новим адаптером для підключення фінішера й адаптером DFD поєднуйте друкувальну машину серії imagePRESS V1000 із засобами кінцевої обробки, серед яких професійні модульні інтегровані рішення для виготовлення буклетів, багатофункціональний укладач і фінішер сторонніх виробників

Canon

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePRESS V1000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУКУ		Підтримувана щільність носіїв	
Швидкість друку (чорно-білий/кольоровий режим)	100 стор/хв		Дека для паперу (1/2): 52-300 г/м ² Багатошуклядна дека для паперу: від 52 до 400 г/м ² Малогабаритна дека POD: від 52 до 400 г/м ² Малогабаритна дека POD XL: від 52 до 400 г/м ² Багатоцільовий лоток: від 52 до 350 г/м ²
Рекомендований щомісячний обсяг	75 000–600 000 сторінок	Тип апарата	Цифрова кольорова друкарська машина формату А3
Максимальний місячний піковий обсяг	До 600 000 сторінок	Основні функції	Друк, копіювання, сканування, надсилання, зберігання
Відхилення міток суміщення	Поздовжнє: 0,70 мм	Процесор	1,8 ГГц, 1,3 ГГц, двоядерний
Метод друку	Кольоровий лазерний друк	Панель керування	10,1-дюймова
Роздільна здатність друку (точок/дюйм)	2400 x 2400	Пам'ять	6 Гб
ВАРІАНТИ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ		Жорсткий диск	SSD 240 Гб
Ресурс подавання паперу (А4, 80 г/м ²)	Стандарт: 1100 аркушів Касета на 550 аркушів – 2 Максимальний ресурс: 11 100 аркушів Двигун 550 x 2, багатошуклядна дека (1500 + 1500 + 2000) x 2 Малогабаритна дека для друку за запитом: 3500 аркушів Малогабаритна дека для друку за запитом XL: 19,2 дюйма або менше 3500 аркушів (80 г/м ²); понад 19,2 дюйма 1000 аркушів (80 г/м ²) Багатоцільовий лоток: 250 аркушів	Жорсткий диск для дзеркалювання	Так
Підтримувані типи носіїв	Деки для паперу (1/2). Тонкий (52–63 г/м ²), звичайний (64–105 г/м ²), товстий (106–300 г/м ²), відновлений, кольоровий, з виступами, прозорий, канцелярський, з перфорацією, друкований бланк, конверт. Верхня/середня. Тонкий (52–63 г/м ²), звичайний (64–105 г/м ²), відновлений, кольоровий, товстий (106–350 г/м ²), крейдований (70–350 г/м ²), папір із тисненням, канцелярський, прозорий, етикетка, з перфорацією, друкований бланк, для індексного друку, веленевий, прозора плівка, напівпрозора плівка, конверт* Нижня. Тонкий (52–63 г/м ²), звичайний (64–105 г/м ²), відновлений, кольоровий, товстий (106–400 г/м ²), крейдований (70–400 г/м ²), папір із тисненням, канцелярський, прозорий, етикетка, з перфорацією, друкований бланк, для індексного друку, прозора плівка, напівпрозора плівка, конверт, синтетичний, магнітний Малогабаритна дека POD. Тонкий (52–63 г/м ²), звичайний (64–105 г/м ²), відновлений, кольоровий, товстий (106–400 г/м ²), крейдований (85–350 г/м ²), папір із тисненням, веленевий, канцелярський, прозорий, прозора плівка, напівпрозора плівка, етикетка, конверт, синтетичний Малогабаритна дека POD XL. 19,2 дюйма або менше Тонкий (52–63 г/м ²), звичайний (64–105 г/м ²), відновлений, кольоровий, товстий (106–400 г/м ² *), крейдований (85–350 г/м ² *), папір із тисненням, веленевий, канцелярський, прозорий, прозора плівка, напівпрозора плівка, етикетка, з перфорацією, друкований бланк. Понад 19,2 дюйма Без покриття (64–300 г/м ²), з покриттям (100–300 г/м ²) Багатоцільовий лоток. Тонкий (52–63 г/м ²), звичайний (64–105 г/м ²), відновлений, товстий (106–350 г/м ²), кольоровий, прозорий, етикетка, листівка, конверт, крейдований (106–350 г/м ²), папір із тисненням, канцелярський, з перфорацією, друкований бланк, веленевий, з виступами	Джерело живлення	МЕРЕЖА Стандартна конфігурація: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 220–240 В / 16 А x 2 (головна станція), 220–240 В /16 А (станція із запобіжниками) 1,583 x 872 x 1,040 мм
Підтримувані формати носіїв	Деки для паперу (1/2). A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11 x 17 дюймів S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12 x 18 дюймів S, 13 x 19 дюймів S, 8KS, 16KL, 16KS, конверт, нестандартний формат (перехресний:139,7–330,2 мм, поздовжній:182–487,7 мм) * Характеристики конверта Розмір: Monarch, ISO-C5,DL Нестандартний формат: перехресний: 98–330,2 мм, поздовжній: 148–487,7 мм Малогабаритна дека POD. SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 x 19 дюймів S, 12 x 18 дюймів S, 11 x 17 дюймів S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, Monarch, DL, ISO-C5 ^{†1} Нестандартний формат (від 139,7 x 182,0 мм до 330,2 x 487,7 мм) Нестандартний формат конвертів (6 x 9 дюймів, 9 x 12 дюймів, 10 x 13 дюймів) ^{†1} ^{†1} Потрібен додатковий комплект конвертів (окрім розміру 10 x 13 дюймів) Малогабаритна дека POD XL. SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 x 19 дюймів S, 12 x 18 дюймів S, 11 x 17 дюймів S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, Monarch, DL, ISO-C5 ^{†1} Нестандартний формат (від 139,7 x 182,0 до 330,2 x 487,7 мм) Великоформатний папір (від 297,0 x 487,8 до 330,2 x 762,0 мм) Багатошуклядна дека для паперу. Універсальна касета. SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 x 19 дюймів S, 12 x 18 дюймів S, 11 x 17 дюймів S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS Monarch, DL, ISO-C5 ^{†1} Нестандартний формат (139,7 x 182,0 мм–330,2 x 487,7 мм) Нестандартний формат конверта (6 x 9 дюймів, 9 x 12 дюймів, 10 x 13 дюймів) ^{†1} ^{†1} Потрібен додатковий комплект конвертів Багатоцільовий лоток. A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 13 x 17 дюймів S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12 x 18 дюймів S, 13 x 19 дюймів S, 8KS, 16KL, 16KS, конверт, нестандартний формат (перехресний:100–330,2 мм, поздовжній:148–487,7 мм). Довільний формат (перехресний: 100,0–330,2 мм, поздовжній: 182,0–487,7 мм).*: можливий друк 1300 мм. * Характеристики конверта Розмір. Подача коротким краєм: Monarch, ISO-C5, DL Нестандартний формат: перехресний: 98–330,2 мм, поздовжній: 148–487,7 мм	Габарити головного двигуна (Ш x Г x В)	Прибл. 410 кг
		Вага	
		ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПІРА	
		Швидкість копіювання (чорно-білий/кольоровий режим)	100 стор/хв
		Час виведення першої копії (А4; (чорно-білий / кольоровий режим)	Не більше 20 секунда
		Одиниця ваги	
		Роздільна здатність копіювання (точок/дюйм)	600 x 600 точок на дюйм 600 x 300 точок на дюйм 300 x 300 точок на дюйм
		Багаторазове копіювання	До 9999 копій
		Насиченість копії	Автоматична або ручна (9 рівнів)
		Збільшення	25–400 % (із кр. 1 %)
		Попередньо задані зменшення	25 %, 50 %, 70 %
		Попередньо задані збільшення	141,4 %, 200 %, 400 %
		Основні функції копіювання	Попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за областю, вибір параметрів паперу, попередні налаштування, улюблені налаштування, кінцева обробка, двосторонній, регулювання насиченості, вибір типу оригіналу, режим переривання, встановлення підтвердження/скасування
		Спеціальні функції копіювання	Книга на дві сторінки, двосторонній оригінал, кінцева обробка, брошура, побудова завдання, N на 1, додавання обкладинки, вставлення аркушів, оригінали різних форматів, регулювання насиченості, вибір типу оригіналу, обкладинки на прозорих плівках, нумерація сторінок, нумерація комплектів копій, різкість, видалення рамки, захисний водяний знак, дата друку, зсув, внутрішнє поле сторінки, друк і перевірка, негатив/позитив, повторення зображень, поєднання блоків завдань, сповіщення про виконання завдання, дзеркальне зображення, друк на папері з виступами, зберігання в поштової скриньці, накладання зображення, копіювання посвідчень, пропускання пустих сторінок, визначення подавання кількох аркушів, оригінал довільного формату
		ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ СКАНУВАННЯ	
		Назва	Блок зчитування двосторонніх кольорових зображень P1
		Тип	Скло експонування для кольорових зображень і односторонній двосторонній автоматичний подавач документів [з двох сторін на дві сторони (автоматично)]
		Місткість лотка для подачі паперу	200 аркушів (75/80 г/м ²)
		Місткість (80 г/м ²)	
		Сумісні оригінали та обмеження ваги	Аркуш, книга, об'єми об'єкти Щільність паперу для подавача. <Друк з одного боку> 38–220 г/м ² (А/В) ^{†1†2†3} 50–220 г/м ² (дюйми) ^{†3†3} <Друк з обох боків> 38–220 г/м ² (А/В) ^{†1†2†3} 50–220 г/м ² (дюйми) ^{†3†3}
		Підтримувані формати носіїв	Розмір носія для подавача документів: A3S, A4L, A4S , A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11 x 17 дюймів S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS, 16KL
		Швидкість сканування (зобр/хв; ч/б і кол., А4)	Чорно-біле: 270 зобр/хв (А4/LTR) ^{†1} Кольорове: 270 зобр/хв (А4/LTR) ^{†1} ^{†1} Звичайний режим
		Роздільна здатність сканування (точок/дюйм)	600 x 600 точок на дюйм 600 x 300 точок на дюйм 300 x 300 точок на дюйм
		ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
		Картриджі з тонером	Тонер Т11 BK/C/M/Y



ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePRESS V1000

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНТРОЛЕРА ДРУКУ FIERY

Додаткова/стандартна комплектація

Назва

Роздільна здатність друку (точок/дюйм)

Мови опису сторінок

Пам'ять

Жорсткий диск

Тактова частота процесора

Система

Шрифти

Підтримувані операційні системи

Інтерфейс

Мережеві протоколи

Прямий друк

Друк змінних даних (VDP)

Стандартні функції контролера друку Fierу

Параметри контролера друку Fierу

Базові апаратні засоби

Габаритні розміри (Ш x Г x В)

Вага

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНТРОЛЕРА PRISMA SYNC

Додаткова/стандартна комплектація

Назва

Роздільна здатність друку (точок/дюйм)

Опис сторінок

Мови

Пам'ять

Жорсткий диск

Тактова частота процесора

Система

Шрифти

Підтримувані операційні системи

Інтерфейс

Мережеві протоколи

Прямий друк

ДРУК ЗМІННИХ ДАНИХ (VDP)

Стандартні функції контролера PRISMA sync

Параметри контролера PRISMA sync

Габаритні розміри (Ш x Г x В)

Вага

Додаткова комплектація

Сервер imagePRESS Server D3000

1200 x 1200, 600 x 600

PS3, PCL6

16 ГБ

240 Гб (SSD 2,5 дюйма)
1 x 1 Тб (HDD 2,5 дюйма)

Core i7-8700
Coffee lake
4,6 ГГц, 6-ядерний

FS500Pro

138 PS

Windows 7 (32- та 64-розрядна) / Windows 8.1 (32- та 64-розрядна) / Windows 10 (32- та 64-розрядна) / Windows 11 / Windows Server 2008 R2 (тільки 64-розрядна) / Windows 2012 (тільки 64-розрядна) / Windows 2012 R2 (тільки 64-розрядна) / Windows Server 2016 (64-розрядна) / Windows Server 2019 (64-розрядна) / Windows Server 2022 (64-розрядна) / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)

2 x Ethernet
(1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T),
USB3.2 x 5, USB2.0 x 2

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port 9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF

PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT1/VPS, FreeForm Plus

Fierу Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fierу Spot-On / віддалене сканування Fierу / Fierу Hot Folders і віртуальні принтери

Fierу Impose / Fierу Compose / Fierу Impose and Compose / Fierу Graphic Arts Package / комплект змінного жорсткого диска

NX Pro

235 мм x 464 мм x 527 мм

17 кг

Додаткова комплектація

PRISMAsync для iPR V1000

1200 x 1200 точок на дюйм, 600 x 600 точок на дюйм

Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (сумісність зі стандартом IS/3), PCL/PJL (транзакційний друк)

2 x DDR4-2400 8 ГБ, усього 16 ГБ

500 Гб + 1Тб

Intel Core i7-8700

PRISMAsync mark 8.3

139 шрифтів Type 1 для мов із латинським алфавітом; импорт користувачем шрифтів PS за допомогою редактора параметрів; додаткові азійські шрифти Adobe: японський, 5 шрифтів для китайської, 2 шрифти для спрощеної китайської, 1 шрифт для традиційної китайської, 1 шрифт для корейської

Windows Server 2012 R2, 8.1 (32-/64-розрядна) і 10, Server 2016 та 2019
MacOS 10.15 (64-розрядна), MacOS 11 (64-розрядна, Big Sur, Intel)

Ethernet 10/100/1000 BaseT x 2 USB3.0x8

TCP/IP, підтримка IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (пакети швидких завдань, сканування у файл), захищений IPP, SNMP V3, завдання MIB HTTP, HTTPS, друк через сокет (порт 9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.

PDF, JDF

PDF/VT-1, PPML

PS/PDF, планувальник, кілька черг / папок швидких завдань, потокова передача, облік, сканування, PPML, віддалений менеджер, віддалена служба, засіб перевірки цілісності, Windows 10 LTSC

Електронне знищення даних, розширене керування кольором, розширене накладання, DocBox, програмування сторінок, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF для IPDS

200 мм x 430 мм x 420 мм

18,0 кг

ПАРАМЕТРИ ВИВЕДЕННЯ

Скріплювальний фінішер AF1

Брошурувальний фінішер AF1

Блок перфоратора ВТ1/ВУ1

Багатофункціональний професійний ПЕРФОРАТОР C1

Обрізувач брошур G1

Обрізувач брошур із двома лезами В1 та конвеєр обрізувача брошур із двома лезами В1

Місткість верхнього лотка (А):
1000 аркушів А4/А4R/А5R/А3/СРА3/13"x19"
(52-300 г/м²) / 200 аркушів (301-400 г/м²)
великоформатний папір (довжина від 487,7 мм до 762 мм) – 100 аркушів (52-79 г/м²) / 50 аркушів (80-150 г/м²) / 25 аркушів (151-300 г/м²) / 20 аркушів (301-350 г/м²)
Місткість нижнього лотка (В):
А4 – 4000 аркушів (52-80 г/м²) / 3000 аркушів (80,1-300 г/м²),
А4R – 2000 аркушів (52-300 г/м²),
А3 – 1500 аркушів (52-300 г/м²),
СРА3 – 1000 аркушів (52-300 г/м²),
Довільний формат – 200 аркушів (301-350 г/м²)
Щільність паперу: 52-350 г/кв. м
Місце скріплення: кутове, подвійне
Максимальна кількість скріплюваних аркушів: А4 – 100 аркушів, А3/А4R – 50 аркушів
Розміри: (Ш x Г x В): 800 x 792 x 1239 мм (з великоформатним лотком: 1136 x 792 x 1239 мм)
Вага: прибл. 130 кг
Джерело живлення: 220-240 В, 50-60 Гц, 8 А

Місткість лотка / щільність паперу / положення степлера / максимальна кількість скріплюваних аркушів: так само як у скріплювального фінішера AF1
Формат паперу для зшивання брошур: А3, А4R,СРА3, 13x19 дюймів
Довільний формат: (від 210 x 279,4 мм до 330,2 x 487,7 мм)
Щільність паперу для зшивання брошур: основні сторінки 52-220 г/м², обкладинка 64-300 г/м²
Максимальна кількість скріплюваних аркушів брошури: 25 аркушів (52-80 г/м², з обкладинкою)
Розміри: (Ш x Г x В): 800 x 792 x 1239 мм (з великоформатним лотком: 1136 x 792 x 1239 мм)
Вага: прибл. 180 кг
Джерело живлення: 220-240 В, 50-60 Гц, 8 А
Максимальна кількість аркушів, фальцованих без скоб: до 5 аркушів (80-105 г/м²)
Джерело живлення: 100-240 В, 50/60 Гц, 2,8 А
Габаритні розміри (Ш x Г x В): 896 x 765 x 1040 мм (з висунутим подовжувачем лотка)
Вага: прибл. 110 кг

(Потрібен СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР AF1 або БРОШУРУВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР AF1)
Два або чотири отвори
Тип отворів перфорації ВТ: 2 отвори та 4 отвори (французький стандарт) (можливість вибору).
BDT: 4 отвори (шведський стандарт)
Щільність паперу для перфорації: 52-300 г/кв. м
Допустимий формат паперу для перфорації: 2 отвори – А3, А4, А4R,
Довільний формат (від 182 x 182 до 297 x 432,0 мм, окрім формату від 203 x 257 до 297 x 270 мм)
4 отвори: А3, А4, довільний формат (від 257 x 182 до 297 x 432 мм)

Щільність паперу:
<Перфорація> 75-300 г/м² (звичайний папір),
118-300 г/кв. м (крейдований папір)
<Згинання> 157-300 г/кв. м (звичайний папір / крейдований папір)
<Аркуш> Усі підкладки, що підтримуються двигуном.
Формат паперу
<Аркуш> Усі підкладки, що підтримуються двигуном.
<Перфорація> СРА3, А3, СРА4, СРА4R, А4, А4R
<Згинання> СРА3, А3, А4R, 13 x 19 дюймів, 13 x 19,2 дюйма
Діркопробивачі.
Скріплення пластмасовою нероз'ємною гребенеподібною скобою (21 отвір), скріплення подвійною петлею [23 отвори (круглі/прямокутні)], скріплення подвійною петлею [34 отвори (круглі/прямокутні)], зшивання кольоровий пружиною (47 отворів), скріплення гребінкою (12 отворів), безшовне скріплення (4 отвори), безшовне скріплення (2 отвори), безшовне скріплення (4 отвори, шведські), згинання
Габаритні розміри (Ш x Г x В): 445 x 795 x 1040 мм
Вага: прибл. 102 кг
Джерело живлення: 230 В, 50 Гц, 1,9 А

Потрібен брошурувальний фінішер AF1
Ширина обрізування: 2-28 мм
Товщина стосу паперу для обтинання: до 50 аркушів (з обкладинкою)
Щільність паперу: 52-300 г/м²
Місткість вивідного лотка: прибл. 5000 аркушів (Ширина обрізування 20 мм, А4, 80 г/м².)
Габаритні розміри (Ш x Г x В): 2095 мм (у комплекті з конвеєром і лотком виведення) x 790 мм x 1040 мм
Вага: прибл. 178 кг (включаючи конвеєр та вивідний лоток)

(Потрібен обрізувач брошур G1)
Ширина обрізування: 2-15 мм
Товщина стосу паперу для обтинання: до 50 аркушів (з обкладинкою)
Щільність паперу: 52-300 г/кв. м (обрізування 60-300 г/кв. м)
Місткість вивідного лотка: прибл. 5000 аркушів (Ширина обрізування 20 мм, А4, 80 г/м².)
Габаритні розміри (Ш x Г x В): 2312 мм (обрізувач брошур F1) x 790 x 1040 мм
Вага: прибл. 145 кг
Джерело живлення: 220-240 В, 60 Гц, 2,3 А



ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePRESS V1000

Великомісткий укладач
паперу J1

Формат паперу: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 дюймів, нестандартний формат (від 140 x 182 мм до 330,2 x 1300 мм).
Вага паперу: 52–350 г/м²
Місткість вивідного лотка
Лоток для стосу: 6000 аркушів (80 г/м²)
у двох стопках по 3000 аркушів кожна
Верхній лоток: 200 аркушів (80 г/м², від 140 x 182 мм до 330,2 x 762 мм), 100 аркушів (від 210 x 762,1 мм до 330,2 x 1300 мм)
Розміри (Ш x Г x В):
899 мм x 745 мм x 1040 мм
Вага: прибл. 120 кг
Напруга: 90–264 В, 47–63 Гц, 10 А

Блок вставлення
документів R1

Кількість лотків: 2
Місткість верхнього лотка: 200 аркушів (80 г/м²)
Місткість нижнього лотка: 200 аркушів (80 г/м²)
Допустимий тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, з перфорацією, друкований бланк, канцелярський, крейдований, з виступами, креслярський, фактурний.
Допустимий формат паперу: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Нестандартний формат (від 182,0 x 182,0 мм до 330,2 x 487,7 мм)
Прийнятна щільність паперу: 52–300 г/кв. м
Джерело живлення: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,0 А
Габаритні розміри (Ш x Г x В): 336 x 793 x 1407 мм (ширина без урахування довжини лотка для документів)
Вага: прибл. 61 кг

Пристрій для фальцювання K1

Типи згортання: Z-подібне, Z-подібне гармошкою, С-подібне, половинне, подвійне паралельне
Допустимий тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, канцелярський
Допустимий формат паперу
A3, A4R, B4 (Z-подібне)
A4R (Z-подібне гармошкою, С-подібне, половинне, подвійне паралельне)
Допустима щільність паперу
Тип згортання: Z-подібне, Z-подібне гармошкою, С-подібне.
Половинне: від 52 до 105 г/м²
52–90 г/м² (подвійне паралельне)
Джерело живлення: від фінішера
Габаритні розміри (Ш x Г x В): 336 x 793 x 1190 мм
Вага: прибл. 71 кг

Пристрій для безшовного
скріплення F1

Довільний формат: від 203 x 138 мм до 297 x 216 мм
Товщина брошури: до 25 мм
Діапазон області обрізування: угорі/внизу – від 6,5 до 39,5 мм з кожного краю, за верхнім краєм – від 6,5 до 49,5 мм
Внутрішні сторінки.
Розміри: A4, SRA4, довільний формат (від 257 x 182 мм до 320 x 228,6 мм)
Щільність паперу та кількість аркушів
Тонкий папір (52–63 г/кв. м): 30–200 аркушів
Звичайний папір (64–80 г/кв. м): 10–200 аркушів
Звичайний папір (81–90 г/кв. м): 10–150 аркушів
Цупкий папір (91–105 г/кв. м): 10–150 аркушів
Цупкий папір (106–163 г/м²): до 10 аркушів у блоці вставлення документів або загальна товщина до 25 мм
Обкладинка.
Кількість аркушів: 1 аркуш
Розміри: A3, SRA3, довільний формат (від 257 x 364 мм до 330,2 x 487,7 мм)
Щільність паперу: 90–300 г/кв. м
Місткість лотка: прибл. 127 мм або прибл. 1000 аркушів паперу
Габаритні розміри: 922 x 791 x 1300 мм
Вага: прибл. 308 кг
Параметри живлення: 220–240 В, 50/60 Гц, 3,0 А

Адаптер DFD B1

Забезпечує з'єднання DFD безпосередньо з перехідником для підключення фінішера
Щільність паперу: 52–400 г/м² (звичайний папір), 128–400 г/м² (крейдований папір)
Формат паперу: від 182 x 182 до 330,2 x 487,7 мм
Аksesуар: додатковий перехідник для підключення фінішера 1002-A1
(Стандартний розмір DFD – 860 мм)
Габаритні розміри (Ш x Г x В): 300 x 745 x 1040 мм
Вага: прибл. 60 кг
Параметри живлення: 90–264 В, 47–63 Гц, понад 10 А

Перехідник для підключення
фінішера A2

Забезпечує можливість підключення степлера
Фінішер AF1 та брошурувальний фінішер AF1 з обладнанням для кінцевої обробки DFD іншої марки.
Завжди в поєднанні з адаптером DFD B1
Щільність паперу: 52–400 г/м² (звичайний папір), 128–400 г/м² (крейдований папір)
Формат паперу: від 182 x 182 до 330,2 x 487,7 мм
Розміри (Ш x Г x В): 600 x 745 x 150 мм
Вага: прибл. 30 кг
Живлення: живлення і керування за допомогою адаптера DFD B1

Фінішери інших виробників

Пристрої серії imagePRESS 1000 можна використовувати з фінішерами іншої марки. Список зареєстрованих і схвалених фінішерів можна переглянути тут.
Пристрій для виготовлення брошур Plockmatic BLM35/50 Plockmatic MPS (багатофункціональний укладач) GBC eWire Pro

Картридж степлера

СКОБИ N1: для скріплення (3 x 5000 шт.) (для скріплювального фінішера AF1 та брошурувального фінішера AF1)
СКОБИ P1: для прошивного брошурування (2 x 5000 шт.) (для брошурувального фінішера AF1)

БЛОК РОЗПІЗНАВАННЯ

Технічні характеристики
блока розпізнавання

Тип: вбудований CIS + спектрофотометр
Поздовжня реєстрація:
Формат паперу: усі розміри носіїв, що підтримуються двигуном. (Великоформатний папір понад 762 мм не підтримується.)
Поле друку для відмітки коригування реєстрації.
Перехресний напрямок: 9,21 мм (3,5 мм (поле друку) + 4,71 мм [відмітка коригування реєстрації] + 1 мм (біла зона)]
Напрямок подачі паперу: 9,5 мм [4,0 мм (поле друку)] + 4,5 мм (відмітка коригування реєстрації) + 1 мм (біла зона)

Програмне забезпечення та рішення



Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2022.