

Опис

ME904 – це акрилово-сополімерний праймер, що не містить розчинників.

Колір

При нанесенні білий, після висихання – прозорий.

Упаковка

1 л.

Технічна інформація

Властивості	Результат
Матеріал	На основі полівінілацетату – система на водній основі (дисперсія)
Час висихання	Від 10 до 40 хв. (залежно від пористості / відносної вологості)
Витрата на літр	Приблизно 6–8 м ² (залежно від поверхні)
Зберігання	Зберігати в сухому затіненому місці за температури від +5 °C до +30° C
Термін придатності	24 місяці при рекомендованому зберіганні в оригінальних закритих контейнерах



Захисні засоби

ВИКОРИСТОВУЙТЕ У ДОБРЕ ВЕНТИЛЬОВАНИХ УМОВАХ і переконайтеся, що під час користування та застосування цього продукту використовується все рекомендоване захисне обладнання. Детальні рекомендації див. у паспорті безпеки.

Застосування

- Поверхня має бути чистою, сухою, очищеною від пилу та жиру.
- Видаліть залишки бетону та цементу.
- Захистіть прилеглі поверхні малярським скотчем.
- Рівномірно та обережно нанесіть на поверхню пензлем.
- Після використання переконайтеся, що банка щільно закрита.
- Час адгезії та висихання залежить від температури навколишнього середовища та вологості.
- Якщо не впевнені, проведіть попередній тест на адгезію.

Очищення

Бризки треба видаляти водою.

Заходи охорони здоров'я та безпеки

Перед використанням необхідно прочитати та зрозуміти паспорт безпеки.

ME904

Ґрунтовка

Використання / Призначення
 ME904 використовується для попередньої обробки будівельних поверхонь, наприклад: цементно-стружкова плита, кам'яна кладка, деревина тощо, при використанні захисних стрічок illbruck, особливо для приклеювання до вологих поверхонь.

Ключові переваги

- Оптимізує адгезію.
- Стабілізує поверхні.
- Короткий час висихання.
- Без розчинників.
- Дозволяє використовувати захисні стрічки illbruck у вологих умовах

Технічне обслуговування

За бажанням Tremco CPG надає професійну технічну допомогу в будь-який час.

Додаткова інформація

Наведена вище інформація може бути тільки загальними вказівками. У зв'язку з тим, що ми не маємо жодного впливу на умови обробки

і застосування, а також через різноманітність використовуваних матеріалів вам треба самостійно провести відповідні тести, щоб перевірити матеріал на придатність продукту для вашого конкретного застосування. Обумовлюється можливість технічних змін. Останню версію можна знайти на сайті www.illbruck.de



Tremco CPG Germany GmbH
 Werner-Haepf-Str. 1
 D-92439 Bodenwöhr
 Deutschland
 T: +49 9434 208-0
 F: +49 9434 208 230
info.de@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu