



ПП "ОМЕГА-БРОКЕРС"

ЧП "ОМЕГА-БРОКЕРС"

65490 Одеська обл., м. Теплодар, вул. Хімічна 62
р/р 26004311268701 в АБ «Південний» МФО 328209
Код за ЄДРПОУ 34553358

65490 Одесская обл., г. Теплодар, ул. Химическая 62
р/с 26004311268701 в АБ «Пивденный» МФО 328209
Код ОКПО 34553358

брокерс

Технічний опис мийного засобу

ТМ "Helper Professional" Засіб для чищення грилю

Дата складання: 15.01.2019

Версія 2

ТУ У 24.5-30914218-025:2009 «Засіб для обробки кухонних поверхонь. Технічні умови»

Система управління якістю: ДСТУ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Призначення.

Засіб є ефективним для чищення грилів, фритюрниць, сковорідок, духовок, паро-конвекційних і хлібопекарських печей та різних поверхонь, зокрема термостійкого скла, від жиру, нагару, кіптяви залишків харчових продуктів що згоріли або обвуглилися тощо, також для чищення витяжних шаф, різноманітного кухонного обладнання. Рідина добре проникає скрізь застаріли забруднення, що міцно в'їлися в поверхню, хімічно розчиняє і змиває їх, не пошкоджуючи матеріал приладів. Завдяки своїм реологічним властивостям гарно «працює» на вертикальних поверхнях Засіб рекомендований для професійного використання у закладах громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості, на об'єктах комунально-побутового призначення.

Технічний опис інгредієнтів.

Деіонізована вода, гідроксид натрію, лінійна алкілбензолсульфо кислота, гідроксид калію, суміш етоксильованих карбонових кислот.

Фізико-хімічні властивості.

Зовнішній вигляд: однорідна однофазна безбарвна або слабо-жовта рідина без сторонніх домішок.

Запах: лужний.

Густина (20 °C): $1,08 \pm 0,005$ г/см³

Водневий показник (без розведення): 11,5-13,5 од. рН.

Розчинність концентрату: в діапазоні температур характерних для закритих приміщень змішується з водою у будь яких пропорціях.

Вплив на поверхні.

При дотриманні правил застосування засіб не пошкоджує різноманітні матеріали, що використовуються для виробництва грилю та інших приладів для термічної обробки харчової сировини. **Не рекомендується використовувати засіб для обробки звичайного скла, алюмінієвих, лакофарбових та емальованих поверхонь.** У випадку виникнення сумнівів слід перевірити на невеличкій непримітній ділянці поверхні.

Пінні властивості.

Розчини засобу для засобу для чищення грилю ТМ «Helper Professional» мають пінні властивості середньої інтенсивності.

Рекомендації по застосуванню.

Рівномірно щіткою, або за допомогою пульверизатора, нанести засіб на забруднену поверхню, нагріти до 40-50°C, витримати 15-20 хвилин. При дуже сильному забрудненні додатково нагріти прилад/поверхню до температури 50 °С, ще раз нанести шар засобу та залишити на 15 хвилин. Ретельно змити великою кількістю води. Рекомендується ополоснути слабим розчином оцту. При щоденній очистці приладів/поверхонь можливе використання 25% розчину засобу. При очистці холодних приладів/поверхонь час дії засобу збільшити до 1 години.

Для очистки фритюрниць залити гарячу воду вище рівня масла, додати 100-200 мл засобу на кожен літр води, залишити на 1-2 години, після чого воду злити, поверхню очистити щіткою та ретельно промити проточною водою.

Правила безпеки.

Не існує небезпеки горіння або вибуху. Якщо засіб розлився, то необхідно здійснити збирання матеріалу за допомогою ганчірки або інертного абсорбуючого матеріалу (пісок, кізельгур та ін.). Уникайте контакту із незахищеною шкірою. Користуйтеся гумовими рукавичками або з ПВХ. У випадку великих розливів надягайте гумові черевики. Керуйтеся звичайними правилами безпечного використання хімічних засобів. Не змішувати з іншими речовинами, особливо кислотами. Запобігайте попаданню в очі, ротovu порожнину, на шкіру та одяг. При попаданні в очі негайно та ретельно промити чистою водою, потім звернутися за консультацією до лікаря. Після користування завжди ретельно мийте руки за допомогою мила та води. Не вдихати пари засобу. Використовувати засіб тільки в добре вентиляованих приміщеннях. Не призначений для миття шкіри та продуктів харчування. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Зберігання.

Зберігати в оригінальній тарі в герметично закритому вигляді в сухих приміщеннях при температурі від 0 °С до +30 °С та відносній вологості не більше 80% на відстані від опалювальних пристроїв не менш ніж 1 м, окремо від харчових продуктів та напоїв. Слід уникати тривалої дії прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання – 24 місяця з дня виготовлення.

Пакування та транспортування.

Засіб реалізується споживачу в РЕ канистрах номінальним об'ємом 5 л та РЕ пляшках 0,5 л. Під час зберігання та транспортування готову продукцію зберігають в штабелях висотою не більше 5 рядів з проходами між ними. Засіб дозволяється транспортувати усіма видами транспорту в критих транспортних засобах у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту, в інтервалі температур від 0 °С до +30 °С.

Дозволено Міністерством охорони здоров'я України.

Виробник/служба споживачів: www.omega-b.com.ua E-mail: info@omega-b.com.ua

тел.: +380 48 729 63 20

Документ підготував, прізвище/посада	Контроль здійснив, прізвище/посада	Затвердив, прізвище/посада
Ульянова І.Ф./технолог	Хомета В.П./гол. хімік	Ячменьова О.О./гол. технолог
Підпис _____	Підпис _____	Підпис _____