

Технічний бюлетень

CL-GROUT

Очищувач міжплиточних швів

Опис

Спеціальний рідкий очищувач для плиткових швів. CL-GROUT глибоко очищує шви, не змінюючи її первісного кольору та зовнішнього вигляду.

Сфери застосування

CL-GROUT використовується для очищення плиткових швів від солей, бруду, грибків, плям від кави або вина тощо. Підходить для побутового використання, а також для лікарень, ресторанів, промислових приміщень тощо.

Технічні характеристики

Вигляд: рідина
pH: < 2

Спосіб застосування

CL-GROUT наноситься на шви в нерозбавленому або злегка розведеному водою вигляді, залежно від типу плями, потім чиститься губкою і, наприкінці, поверхня промивається великою кількістю води. Для складних плям процедуру слід повторити.

Витрата

15-20 м²/л, в залежності від плями.

Пакування

Ємності 0,75 л та 5 л.

Термін придатності – зберігання

12 місяців з дати виробництва, за умови зберігання в оригінальній, нерозкритій упаковці, при температурі від +5°C до +35°C. Захищати від прямих сонячних променів та морозу.

Примітки

- Ознайомтеся з інструкціями щодо безпечного використання та запобіжними заходами, написаними на упаковці.
- Викликає опіки. Зберігати під замком і в недоступному для дітей місці. У разі потрапляння в організм або якщо ви відчуваєте себе погано, негайно зверніться до лікаря (за можливості покажіть етикетку). У разі потрапляння в очі негайно промийте їх великою кількістю води та зверніться до лікаря. Після контакту зі шкірою негайно промити великою кількістю води. Носіть відповідний захисний одяг, рукавички та засоби захисту очей/обличчя.
- Містить менше 5% неіонних поверхнево-активних речовин. Також містить метилхлороізотіазолінон, метилізотіазолінон та віддушку. Продукт містить фосфорну кислоту.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu