

ПОПЕРЕДНЯ ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ 2025-04-16

Sikagard®-610 WS

Декоративно-захисний лак для горизонтальних поверхонь.

ОПИС

Декоративно-захисний лак для горизонтальних поверхонь, що піддаються експлуатаційному стираючому впливу.

Sikagard®-610 WS Floor – декоративне, глянсове, швидкосохнуче, гідрофобізуюче просочення для декоративного оздоблення різних мінеральних поверхонь, з ефектом «мокрого каменю», підвищує опір стирання, готове до застосування.

ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціальний поліуретановий лак з ефектом «Мокрого каменю» для захисту таких основ: бетон, камінь природний, кераміка, тротуарна плитка, бруківка, цегла сухопресована, піщаник, камінь штучний, цегла силікатна, черепиця, шифер, підлога, камінь декоративний, гіпс, цегла декоративна, Створює на оброблених поверхнях гідрофобне та противисольне покриття, що має підвищену стійкість до стираючого впливу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Сприяє подовженню терміну експлуатації основи та істотному зменшенню утворення грибків, цвілі, появи висолів, зменшенню тепловіддачі.
- Оброблена поверхня стійка до миючих засобів та до впливу атмосферних опадів.
- Надає поверхні насиченості та яскравості кольорів, більш чіткого вираження фактури.
- Утворює атмосферостійке, гідрофобне покриття з ефектом "мокрого каменю".
- Покриття стійке до миючих засобів, вивітрювання, заморожування-відтавання, руйнування, ультрафіолетового випромінювання.
- Запобігає появі сольових відкладень, грибків та плісняви.
- Має високу адгезію до будь-яких основ та глибоке проникнення.
- Покращує стійкість поверхонь до дії вологи.
- Надає поверхні різнокольоровий блиск та насиченість.
- Збільшує морозостійкість матеріалу поверхні.
- Збільшує термін експлуатації фасадів.
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Органічна емульсія поліуретанових смол.
Пакування	Металічна канистра бл
Колір	Безбарвний (прозорий)
Термін придатності	24 місяці з дати виробництва в закритій упаковці
Умови зберігання	24 місяці з дня виготовлення при належному зберіганні в неушкоджених герметичних ємностях у сухих умовах при температурі від -15°C до +30°C. Захищайте від впливу прямих сонячних променів.
Густина	900-920 кг/м ³
Витрата	80-120мл/м ²

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Дотримуватись заходів безпеки: під час роботи з матеріалом Sikagard®-610 WS Floor: користуйтеся гумовими рукавичками, засобами індивідуального захисту очей та органів дихання. Під час роботи не слід їсти, пити, курити; неприпустиме застосування «відкритого» вогню. У закритих приміщеннях організувати ефективне провітрювання. При попаданні в очі або на шкіру ретельно промити водою з милом і, при необхідності, звернутися до лікаря. Вогнебезпечно.

Для отримання інформації та поради щодо безпечної обробки, зберігання та утилізації хімічних продуктів, користувачі повинні звертатися до останньої версії технічної картки безпеки, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші пов'язані з безпекою дані.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

Ретельно перемішати перед використанням.

Поверхня нанесення має бути сухою в основі, знепилена та очищена від забруднень.

Нанесення проводиться за допомогою пензля або валика.

Не наносити лак на гарячу поверхню та під прямими сонячними променями. Не наносити на мокру або не повністю висушену поверхню.

Необхідно виконати нанесення за один «прохід».

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної картки матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua