



Розумний

2G, 3G, 4G зв'язок ¹
Підтримка сторонньої системи
моніторингу ²



Простий

Plug & Play
Підтримує макс. 10
пристроїв



Надійний

IP65
Підтримка автоматичного
перепідключення

Технічні характеристики		SDongleA-03-EU	
		Загальні дані	
Макс. кількість підтримуваних пристроїв		10	
Макс. кількість підтримуваних інверторів		10	
Інтерфейс підключення		USB	
Установка		Plug-and-play	
Індикатор		LED Індикатор	
Розміри (Ш x В x Г)		130 x 48 x 33 мм	
Вага		90 г	
Ступінь захисту		IP65	
Споживана потужність (типова)		3.5 Вт	
		Параметри бездротового зв'язку	
Тип сім-карти		міні сім-карта (15 мм*25 мм)	
Підтримувані стандарти та частоти		4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³	
		Середовище	
Діапазон робочих температур		-30 °C to +65 °C	
Діапазон відносної вологості повітря		5 - 95% RH	
Діапазон температур зберігання		-40 °C to +70 °C	
Макс. робоча висота		4 000 м	
		Стандарти відповідності(більше інформації за запитом)	
Сертифікат		CE, Підтвердження типу для Таїланду, MIC	
		Сумісність з інверторами	
Модель інвертора		SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3 SUN2000-50/60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1	

1: Щоб забезпечити стабільну передачу даних, Huawei пропонує встановити 4G донгл в місцях зі стабільним мобільним сигналом (2G сигнал ≥ 4 поділок, сигнал 3G / 4G ≥ 3 поділок).
 2: Стороння система управління повинна відповідати протоколу зв'язку з Huawei Smart Dongle.
 3: Щоб дізнатися про список рекомендованих операторів та інформацію про підтримувані частоти, зверніться до місцевих дистриб'юторів.