

Роздільний засіб 885.7

Клейберит розділовий засіб 885.7 є
зовнішнім роздільним
засобом при переробці ПУ-клеїв

Властивості:

- Розпилюваний, що містить вуглеводень розділовий засіб

Переваги

- Відмінна роздільна дія
- Тривалий час збереження форми
- Придатність для наступного лакування
- Безпроблемна переробка
- Короткий час обдування
- Економічна витрата
- Не призначений для форм із тефлоновим покриттям

Властивості розподільного засобу

Щільність (20 град.С): Консистенція 10,73 г/куб.см
текуча

Колір: білувато-каламутна

Маркування:

підлягає маркуванню для робочих середовищ, легкозаймистий, клас пожежо-небезпеки А 1 (див. паспорт безпеки)

Переробка

Вміст ємності необхідно перемішувати до та під час використання. Роздільний засіб перед переробкою повинен бути доведений до кімнатної температури.

Для розпилення продукту рекомендується використовувати повітряний пістолет.

Рекомендується здійснювати розпилення рівномірно тонким шаром.

Перед першим застосуванням форми потрібно очистити.

Перед першим використанням форми розділовий засіб необхідно наносити двічі-тричі, щоразу додаючи при цьому розчинник для розведення.

Упаковка

Бляшана каністра 4,5 кг нетто
Бляшана каністра 18,0 кг нетто

Зберігання

Клейберит Роздільний засіб 885.7 в оригінальній закритій упаковці зберігається протягом бл. 6 місяців. Зберігати при температурі приміщення перед переробкою перемішати. Захищати від морозу та спеки!