

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Поворотний ЛЕД димер RC 3-370 Вт, чорний Sedna Design & Elements

SDD114501

Головне

Назва серії	Sedna Design&Elements
Функція	Димер
Форма доставки	Механізм з супортом
Область застосування продукту	Керування світлом
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7021)
Вид клем	Гвинтовий затискач

Додаткове

Монтаж пристрою	Вбудований
Тип світлорегулятора	Trailing edge
Управління світлорегулятором	Поворотний тип натискання
Функція	1-полюсний на 2 напрямки
Тип електричного навантаження	Світлодіодна лампа: 0...200 W 12 В пер. струму галоген. лампа з стандарт. електрон. трансфор-ром: 3...370 W Лампа розжарювання 230 В змінного струму: 3...370 W 230 V halogen lamp: 3...370 W
Номінальна напруга	230 В змінний струм
Тип захисту	Захист від короткого замикання
Відтінок основного кольору	Чорний
Матеріал видимих деталей	Полікарбонат PA (polyamide) 6 GF20 FR
Покриття поверхні	Матовий
Тип кабелю	Жорсткий Твердий Твердий багатожильний
Спосіб кріплення	Гвинтами або монтажними лапками
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	46 мм
Глибина видимої частини	29 мм
Маса нетто	0,111 кг
Поперечний переріз кабеля	1,5...2,5 мм²

Навколишнє середовище

Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Сертифікація виробу	CE
Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,000 см
Ширина 1 упаковки	8,500 см
Довжина 1 упаковки	8,500 см
Вага 1 упаковки	143,000 г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	54
Висота 2 упаковки	30,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	8,163 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	432
Висота 3 упаковки	45,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	82,752 кг

Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)	6
Розкриття інформації про навколишнє середовище	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Hi
Упаковка без пластику	Hi
Директива EU RoHS	Відповідний з виключеннями
Число CIP	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Нормативний документ REACH	Декларація REACH

Use Again

Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	No
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки