

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка з заземленням, зі шторками та кришкою Чорний Sedna Design

SDD114024

Головне

Назва серії	Sedna Design&Elements
Діапазон	Sedna
Функція	Розетка
Форма доставки	Механізм з супортом
Монтаж пристрою	Вбудований Поверхня
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E
Опис стандарту роз'єму	Заземлення
Додаткова інформація про розетку	Кришка
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7021)
Номінальний струм	16 А на 250 В змінний струм
Кількість в одному комплекті	1 одиниця
Тип пакування	Флоу-пак

Додаткове

Спосіб кріплення	Гвинтами або монтажними лапками, Робочий діапазон монтажних лапок 52...69 мм
Кількість розеток	1
Стандарт роз'єму	CEE 7/3
Тип поверхні	Із затвором
Покриття поверхні	Матовий
Обробка поверхні	Пофарбований
Матеріал	РС (полікарбонат)
Номінальний струм	16 А
Тип мережі	Змінний струм
Вид клем	Безгвинтові затискачі
Довжина зачистки проводів	13 мм
Тип кабелю	Жорсткий або гнучкий
Ємність терміналу	2 кабель(лі) 1,5...2,5 мм²
Глибина видимої частини	29 мм
Висота	73 мм

Ціни вказані на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для встановлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Глибина	50 мм
Маса нетто	0,070 кг
Ступінь ударозахисту	IK02

Навколишнє середовище

Сертифікація виробу	EAC AENOR
Знак відповідності	CE
Стандарти	МЕК 60884-1
Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	5,000 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	8,000 см
Вага 1 упаковки	76,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	848,000 г
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	10,826 кг

Гарантия

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)	1
Розкриття інформації про навколишнє середовище	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива EU RoHS	Відповідний з виключеннями
Число CIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Нормативний документ REACH	Декларація REACH

Use Again

Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	No
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки