

Паспорт продукту

Технічні характеристики



TV/SAT/R socket, Sedna Design & Elements, male IEC, female IEC, terminal, 4dB, PRO, anthracite

SDD114481

Головне

Назва серії	Sedna Design&Elements
Діапазон	Sedna
Функція	TV/SAT/R розетка
Область застосування продукту	Підтримка медіа-пристроїв
Форма доставки	Механізм з супортом
Тип TV-розетки	Кінцева розетка
Відтінок основного кольору	Чорний

Додаткове

Тип телевізійного роз'єму	1 TV конектор IEC 9.52 мм
Тип FM-роз'єму	Гніздовий роз'єм IEC 1
Тип роз'єму SAT	1 жіноча IEC 9.52 мм
Кількість виходів	3
Загальні втрати	4 дБ
Загасання	4 дБ для TV зв'язок для 47...2200 МГц частота 10 дБ для R зв'язок для 88...125 МГц частота 1 дБ для SAT зв'язок для 950...2400 МГц частота
Клеми підключення	Гвинтові затискачі
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7021)
Матеріал видимих деталей	Термопластик ABS-UV
Вид клем	Матовий
Обробка поверхні	Пофарбований
Монтаж	Вбудований
Спосіб кріплення	Монтажні лапки, Робочий діапазон монтажних лапок 55...70 мм Гвинтами
Висота	73 мм
Ширина	73 мм
Глибина	41 мм
Глибина видимої частини	17,4 мм
Маса нетто	0,1079 кг
Канальність по цілі	Професійний

Глибина встановлення 22,5 мм
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Навколишнє середовище

Знак відповідності	CE
Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,500 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	8,000 см
Вага 1 упаковки	104,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	1,167 кг
Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	60
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	7,446 кг

Гарантия

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід	
Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)	1
Розкриття інформації про навколишнє середовище	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Мінімальний відсоток вторинної переробки	46
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива EU RoHS	Відповідний
Нормативний документ REACH	Декларація REACH

Use Again

Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	No
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки