

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Одноклавішний перемикач Чорний Sedna Design

SDD114106

Головне

Діапазон	Sedna
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Форма доставки	Механізм з супортом
Область застосування продукту	Перемикач управління
Кількість клавiш	1
Функція	1-полюсний на 2 напрямки
Номинальний струм	10 AX
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В
Тип мережі	Змінний струм
Частота мережі	50 Гц
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7021)

Додаткове

Тип технології	Електромеханічний
Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	Монтажні лапки, Робочий діапазон монтажних лапок 46...60 мм Гвинтами, Робочий діапазон монтажних лапок
Актuator	Куліса
Тип електричного навантаження	1 лампа Інтегрований баласт (100 Вт)
Діапазон потужності	2300 Вт
Покриття поверхні	Матовий
Обробка поверхні	Пофарбований
Матеріал	Термопластик ABS-UV
Вид клем	Безгвинтові затискачі
Поперечний переріз кабеля	1,5...2,5 мм²
Тип кабелю	Жорсткий Багатожильний Гнучкий
Довжина зачистки проводів	13 мм
Ступінь ударозахисту	IK02
Висота	73 мм

Ширина 73 мм
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Глибина видимої частини	24 мм
Маса нетто	0,058 кг
Канальність по цілі	Професійний

Навколишнє середовище

Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20
Знак відповідності	CE
Сертифікація виробу	EAC
Стандарти	МЕК 60669-1

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	3,5 см
Ширина 1 упаковки	7,0 см
Довжина 1 упаковки	7,0 см
Вага 1 упаковки	62,0 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,5 см
Ширина 2 упаковки	18,5 см
Довжина 2 упаковки	27,5 см
Вага 2 упаковки	699,0 г
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,0 см
Ширина 3 упаковки	40,0 см
Довжина 3 упаковки	60,0 см
Вага 3 упаковки	9,057 кг

Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід	
Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)	1
Розкриття інформації про навколишнє середовище	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Мінімальний відсоток вторинної переробки	63
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива EU RoHS	Відповідний
Нормативний документ REACH	Декларація REACH

Use Again

Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	No
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки