

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка з з/к, зі шторками, з кришкою, 16А, гвинтові зажими, антрацит

NU303754TA

Головне

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Розетка
Опис виробу	Механізм
Монтаж пристрою	Вбудований
Кількість розеток	1
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E
Стандарт роз'єму	CEE 7/3
Стандарт роз'єму	Шуко
Опис стандарту роз'єму	Заземлення
Додаткова інформація про розетку	З відкидною кришкою
Номінальний струм	16 A

Додаткове

Область застосування продукту	Живлення
Тип поверхні	Із затвором
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В
Тип мережі	Змінний струм
Частота мережі	50/60 Гц
Кількість модулів	2 модулі
Спосіб кріплення	3 кліпсою
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7021)
Клеми підключення	Гвинтові затискачі
Поперечний переріз кабеля	0...4 мм² кабель(і), 2 - жорсткість кабелю: гнучкий 0...4 мм² кабель(і), 2 - жорсткість кабелю: жорсткий
Мінімальна вимикаюча здатність	100 операцій 1.25 In і 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрична зносостійкість	10000 циклів, cos phi = 0,8
Опір ізоляції	> 5 МОм на 500 В
Електрична міцність ізоляції	2000 В
Матеріал	РС: Покриття механізму
Покриття поверхні	Пофарбований

Кількість в одному комплекті Комплект з 1 шт. флюо-пак
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стандарти	MEK 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Сертифікація виробу	AENOR EAC
Глибина встановлення	30,5 мм
Глибина	50 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Маса нетто	0,038 кг
Обробка поверхні	Пофарбований
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Навколишнє середовище

Робоча температура навколишнього середови	-5...35 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-5...50 °C
Ступінь ударозахисту	IK04
Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP21D
Характеристики зовнішнього середовища	Ацетон Відбілювач Стійкість до УФ Бензин Масило Спирт Рідина для миття вікон Рідке мило

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	5 см
Ширина 1 упаковки	4,5 см
Довжина 1 упаковки	4,5 см
Вага 1 упаковки	40 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	8,2 см
Ширина 2 упаковки	17,8 см
Довжина 2 упаковки	24,8 см
Вага 2 упаковки	481 г

Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	60
Висота 3 упаковки	30 см
Ширина 3 упаковки	30 см
Довжина 3 упаковки	40 см
Вага 3 упаковки	3,37 кг

Гарантия

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід	
Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)	1
Розкриття інформації про навколишнє середовище	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Мінімальний відсоток вторинної переробки	46
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива EU RoHS	Відповідний
Число CIP	Ed9f2ac6-4e1a-4996-9399-2db36f9e19b7
Нормативний документ REACH	Декларація REACH

Use Again

Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	No
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки