

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Розетка подвійна з з/к, зі шторками, гвинтовими зажимами, антрацит

NU206754

### Головне

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Діапазон                      | New Unica       |
| Тип виробу або компоненту     | Розетка         |
| Назва колекції                | Unica Studio    |
| Опис виробу                   | Повний комплект |
| Монтаж пристрою               | Вбудований      |
| Кількість розеток             | 2               |
| Конфігурація вихідних полюсів | 2P + E          |
| Стандарт роз'єму              | CEE 7/3         |
| Стандарт роз'єму              | Шуко            |
| Опис стандарту роз'єму        | Заземлення      |
| Номінальний струм             | 16 A            |

### Додаткове

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область застосування продукту  | Живлення                                                                                                        |
| Тип поверхні                   | Із затвором                                                                                                     |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 250 В                                                                                                           |
| Тип мережі                     | Змінний струм                                                                                                   |
| Частота мережі                 | 50/60 Гц                                                                                                        |
| Спосіб кріплення               | Гвинтами                                                                                                        |
| Відтінок кольору               | Чорний (RAL 7021)                                                                                               |
| Клеми підключення              | Гвинтові затискачі                                                                                              |
| Поперечний переріз кабе❖❖я     | 0...2,5 мм² кабель(і), 2 - жорсткість кабелю: гнучкий<br>0...2,5 мм² кабель(і), 2 - жорсткість кабелю: жорсткий |
| Мінімальна вимикаюча здатність | 100 операцій 1.25 In і 1.1 Un, cos phi = 0,6                                                                    |
| Електрична зносостійкість      | 10000 циклів, cos phi = 0,8                                                                                     |
| Опір ізоляції                  | > 5 МОм на 500 В                                                                                                |
| Електрична міцність ізоляції   | 2000 В                                                                                                          |
| Матеріал                       | РС: Покриття механізму                                                                                          |
| Покриття поверхні              | Пофарбований                                                                                                    |
| Кількість в одному комплекті   | Комплект з 1 шт. флоу-пак                                                                                       |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарти                     | MEK 60884-1<br>UNE 20315-1-1<br>UNE 20315-1-2<br>DIN VDE 0620-1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сертифікація виробу           | AENOR<br>EAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Глибина встановлення          | 24 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Глибина                       | 47 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ширина                        | 85 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Висота                        | 125 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Маса нетто                    | 0,099 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Обробка поверхні              | Пофарбований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Стійкість до хімічних речовин | Стійкий до спирту (70%)<br>Стійкий до спирту (96%)<br>Стійка до А-молочної кислоти<br>Стійкий до розведеного четвертинного амонію<br>Стійкий до розведеного відбілювача<br>Стійкий до розведеного аміаку<br>Стійкий до мильної води<br>Стійкий до очищувача кришталю<br>Стійкий до перекису водню 10 об'ємів<br>Стійкий до гексану |

## Навколишнє середовище

|                                            |                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Робоча температура навколишнього середови  | -5...35 °C                                                                                                   |
| Температура навколишнього повітря для збер | -5...50 °C                                                                                                   |
| Ступінь ударозахисту                       | IK04                                                                                                         |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу     | IP21D                                                                                                        |
| Характеристики зовнішнього середовища      | Ацетон<br>Відбілювач<br>Стійкість до УФ<br>Бензин<br>Масило<br>Спирт<br>Рідина для миття вікон<br>Рідке мило |

## Пакувальна одиниця

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE     |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1       |
| Висота 1 упаковки              | 5 см    |
| Ширина 1 упаковки              | 9 см    |
| Довжина 1 упаковки             | 13 см   |
| Вага 1 упаковки                | 100 г   |
| Тип 2 упаковки                 | BB1     |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 5       |
| Висота 2 упаковки              | 12,5 см |
| Ширина 2 упаковки              | 18 см   |
| Довжина 2 упаковки             | 26 см   |
| Вага 2 упаковки                | 638 г   |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Тип 3 упаковки                 | S04      |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 45       |
| Висота 3 упаковки              | 30 см    |
| Ширина 3 упаковки              | 40 см    |
| Довжина 3 упаковки             | 60 см    |
| Вага 3 упаковки                | 6,494 кг |

## Гарантия

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантія | 18 місяців |
|----------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Екологічний слід                               |                                            |
| Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)                    | 12                                         |
| Розкриття інформації про навколишнє середовище | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a> |

Use Better

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Матеріали та упаковка             |                                      |
| Пакет з вторинного картону        | Так                                  |
| Упаковка без пластику             | Ні                                   |
| <a href="#">Директива EU RoHS</a> | Відповідний                          |
| Число CIP                         | A57ce8ea-326d-4daf-b568-0b9f035d417a |
| Нормативний документ REACH        | <a href="#">Декларація REACH</a>     |

Use Again

|                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перепакування і перероблення |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Профіль циркулярності        | Спеціальні операції з переробки не потрібні                                                                                                                                                                                      |
| Повернення                   | No                                                                                                                                                                                                                               |
| WEEE                         |  Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки |