

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Розетка комп'ютерна RJ45, одинарна категорія 5 UTP, 2 модулі антрацит

NU341154

### Головне

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Діапазон                      | New Unica                             |
| Тип виробу або компоненту     | Мультимедійна розетка                 |
| Область застосування продукту | Комунікаційні функції                 |
| Опис виробу                   | Механізм                              |
| Відтінок кольору              | Чорний (RAL 7021)                     |
| Тип комп'ютерної розетки      | RJ45 8 контакт(и) Кат. 5е < 155 МГц   |
| Додаткове обладнання          | Поле для маркування<br>Захисна кришка |

### Додаткове

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип мережі обміну даними            | 1000BASE-T                            |
| Протокол порту обміну даними        | ATM 155 Мбіт                          |
| Кількість модулів                   | 2 модулі                              |
| Кількість розеток                   | 1                                     |
| Тип займаної площі опорної поверхні | Інфраплус                             |
| Тип конектора                       | S-One                                 |
| Тип екранування кабелю              | U/UTP                                 |
| Організація кабелів                 | Незахищена вита пара                  |
| Клеми підключення                   | Клацання                              |
| Монтаж пристрою                     | Вбудований                            |
| Спосіб кріплення                    | 3 кліпсою                             |
| інструкція з монтажу                | Прямий                                |
| Матеріал                            | Термопластик ABS-UV: Центральна плита |
| Глибина                             | 40,5 мм                               |
| Ширина                              | 45 мм                                 |
| Висота                              | 45 мм                                 |
| Глибина встановлення                | 40,5 мм                               |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стійкість до хімічних речовин | Стійкий до спирту (70%)<br>Стійкий до спирту (96%)<br>Стійка до А-молочної кислоти<br>Стійкий до розведеного четвертинного амонію<br>Стійкий до розведеного відбілювача<br>Стійкий до розведеного аміаку<br>Стійкий до мильної води<br>Стійкий до очищувача кристалю<br>Стійкий до перекису водню 10 об'ємів<br>Стійкий до гексану |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Навколишнє середовище

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Ступінь захисту                            | IP20        |
| Ступінь ударозахисту                       | IK01        |
| Робоча температура навколишнього середови  | -25...55 °C |
| Температура навколишнього повітря для збер | -25...55 °C |

## Пакувальна одиниця

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE       |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1         |
| Висота 1 упаковки              | 4,500 см  |
| Ширина 1 упаковки              | 4,000 см  |
| Довжина 1 упаковки             | 4,500 см  |
| Вага 1 упаковки                | 17,000 г  |
| Тип 2 упаковки                 | BB1       |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 10        |
| Висота 2 упаковки              | 5,800 см  |
| Ширина 2 упаковки              | 14,000 см |
| Довжина 2 упаковки             | 26,000 см |
| Вага 2 упаковки                | 293,000 г |
| Тип 3 упаковки                 | S04       |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 240       |
| Висота 3 упаковки              | 30,000 см |
| Ширина 3 упаковки              | 40,000 см |
| Довжина 3 упаковки             | 60,000 см |
| Вага 3 упаковки                | 7,800 кг  |

## Гарантия

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантія | 18 місяців |
|----------|------------|

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

| Екологічний слід                               |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)                    | 1                                          |
| Розкриття інформації про навколишнє середовище | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a> |

Use Better

| Матеріали та упаковка                    |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мінімальний відсоток вторинної переробки | 1                                    |
| Пакет з вторинного картону               | Так                                  |
| Упаковка без пластику                    | Ні                                   |
| <a href="#">Директива EU RoHS</a>        | Відповідний                          |
| Число CIP                                | 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3 |
| Нормативний документ REACH               | <a href="#">Декларація REACH</a>     |

Use Again

| Перепакування і перероблення |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профіль циркулярності        | <a href="#">Інформація про закінчення терміну експлуатації</a>                                                                                                                                                                   |
| Повернення                   | No                                                                                                                                                                                                                               |
| WEEE                         |  Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки |