

Источник, блок, бесперебойного, гарантированного, резервного, питания 40 кВА/36 кВт, ИБП, UPS, ИБП 40 KVA, 36 кВт, kW, 400 В, Вольт, 3: 3 фаз, трехфазный, on-line, online, онлайн преобразования, непрерывного действия, с правильной синусоидой, двойного преобразования, с вмонтированными, внутренними аккумуляторами, аккумуляторными батареями, VRLA, AGM, герметичными, необслуживаемыми, для резервирования 7-15 минут, для дизельного, бензинового, генератора, дизельгенератора, MASTERYS BC+, Италия, Socomes, для производственных систем, станков, насосов, медицинского оборудования, МРТ, рентген-аппаратов, промышленного оборудования, медицинских учреждений, стоматологий, отделений и этажей больниц, реанимационных, инфекционных, интенсивной терапии, гемодиализа, рентгенкабинетов, лабораторий, аптек, промышленного оборудования, конвейера, станка, машины, печи

Местонахождение склада:	г. Киев
Доставка по Украине:	не учтена в цене
Доставка по Киеву:	Новая почта, наложенный платеж или самовывоз
Текущие акции и скидки:	ДА!

Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получи техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)



use.com.ua

Технические характеристики	
Sn [кВА]	30
Рном (кВт)	27
Вход/выход	3/3
Параллельная конфигурация	до 6 устройств
Вход	

Номинальное напряжение	400 В 3 фазы + нейтраль (3-проводной вход также доступен по запросу)
Допуск по напряжению	От 240 В до 480 В
Номинальная частота	50/60 Гц ± 10%
Выход	
Коэффициент мощности	0,9 (согласно IEC/EN 62040-3)
Номинальное напряжение	3 фазы + N: 400 В (настраивается 380/415 В)
Номинальная частота	50/60 Гц
Допуски по частоте	± 2% (устанавливается для обеспечения совместимости с генераторной установкой)
Общие искажения выходного напряжения	< 1%
Перегрузка	125% в течение 10 мин., 150% в течение 1 мин.
Коэффициент амплитуды	3:1
Байпас	

Номинальное напряжение	номинальное выходное напряжение
Допуск по напряжению	$\pm 15\%$ (настраивается от 10% до 20%)
Номинальная частота	50/60 Гц
Допуски по частоте	$\pm 2\%$
КПД	
Режим с двойным преобразованием	до 95%
Режим постоянного включения	до 99%
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0°C до +35°C (от 15°C до 25°C для продления срока эксплуатации аккумуляторных батарей)
Относительная влажность	0% - 95% без конденсации
Высота над уровнем моря	1000 м без снижения рабочих характеристик (максимум 3000 м)

Уровень шума с отрывом 1 м (ISO 3746)	< 60 дБА
Шкаф ИБП	
Габаритные размеры (Ш x Д x В)	444 x 800 x 1400 мм
Класс защиты	IP20
Цвета	Серый металлик E150HVR
Стандарты	
Безопасность/EMC	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Производительность	IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

MASTERYS BC+ на 40 кВА / 36 кВт - это надежный источник бесперебойного питания, созданный для работы с критической нагрузкой в сфере ИТ, медицины, автоматизации, промышленности и объектов критической инфраструктуры. Поддерживает подключение внешних батарей и параллельную работу до 6 устройств, что позволяет масштабировать систему в соответствии с потребностями. Высокий КПД до 95%, широкий диапазон входного напряжения (240-480 В) и низкий уровень шума <60 дБА делают этот ИБП универсальным решением как для серверных комнат, так и для офисов или технических помещений с нестабильным энергоснабжением.