

**Источник, блок, бесперебойного, непрерывного, непрерывного, гарантированного, резервного, питания 60 кВА/54 кВт, ИБП, UPS, ИБП 60 KVA, 54 кВт, kW, 400 В, Вольт, 3: 3 фаз, трехфазный, on-line, online, онлайн преобразования, непрерывного действия, с правильной синусоидой, двойного преобразования, под внешние аккумуляторы, аккумуляторные батареи, VRLA, AGM, герметичные, необслуживаемые, для резервирования 7-15 минут, для дизельного, бензинового, генератора, дизельгенератора, MASTERYS BC+, Италия, Socomes, под батарейный шкаф, для производственных систем, станков, насосов, медицинского оборудования, МРТ, рентген-аппаратов, промышленного оборудования, медицинских учреждений, стоматологий, отделений и этажей больниц, реанимационных, инфекционных, интенсивной терапии, гемодиализа, рентгенкабинетов, лабораторий, аптек, промышленного оборудования, конвейера, станка, машины, печи**

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Местонахождение склада:</b> | г. Киев                                      |
| <b>Доставка по Украине:</b>    | не учтена в цене                             |
| <b>Доставка по Киеву:</b>      | Новая почта, наложенный платеж или самовывоз |
| <b>Текущие акции и скидки:</b> | ДА!                                          |

**Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получи техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)**

**Комплектация:**

- 1. MASTERYS BC+ 60 кВа**
- 2. Шкаф С40**
- 3. 40 акб х 65Ач**
- 4. Комплект коммуникационных соединений**



| Технические характеристики |                |
|----------------------------|----------------|
| Sn [кВА]                   | 30             |
| Рном (кВт)                 | 27             |
| Вход/выход                 | 3/3            |
| Параллельная конфигурация  | до 6 устройств |
| Вход                       |                |

|                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Номинальное напряжение</b>               | 400 В 3 фазы + нейтраль (3-проводной вход также доступен по запросу)           |
| <b>Допуск по напряжению</b>                 | От 240 В до 480 В                                                              |
| <b>Номинальная частота</b>                  | 50/60 Гц ± 10%                                                                 |
| <b>Выход</b>                                |                                                                                |
| <b>Коэффициент мощности</b>                 | 0,9 (согласно IEC/EN 62040-3)                                                  |
| <b>Номинальное напряжение</b>               | 3 фазы + N: 400 В (настраивается 380/415 В)                                    |
| <b>Номинальная частота</b>                  | 50/60 Гц                                                                       |
| <b>Допуски по частоте</b>                   | ± 2% (устанавливается для обеспечения совместимости с генераторной установкой) |
| <b>Общие искажения выходного напряжения</b> | < 1%                                                                           |
| <b>Перегрузка</b>                           | 125% в течение 10 мин., 150% в течение 1 мин.                                  |
| <b>Коэффициент амплитуды</b>                | 3:1                                                                            |
| <b>Байпас</b>                               |                                                                                |

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Номинальное напряжение</b>          | номинальное выходное напряжение                                                           |
| <b>Допуск по напряжению</b>            | ± 15% (настраивается от 10% до 20%)                                                       |
| <b>Номинальная частота</b>             | 50/60 Гц                                                                                  |
| <b>Допуски по частоте</b>              | ± 2%                                                                                      |
| <b>КПД</b>                             |                                                                                           |
| <b>Режим с двойным преобразованием</b> | до 95%                                                                                    |
| <b>Режим постоянного включения</b>     | до 99%                                                                                    |
| <b>Условия эксплуатации</b>            |                                                                                           |
| <b>Рабочая температура</b>             | От 0°C до +35°C (от 15°C до 25°C для продления срока эксплуатации аккумуляторных батарей) |
| <b>Относительная влажность</b>         | 0% - 95% без конденсации                                                                  |
| <b>Высота над уровнем моря</b>         | 1000 м без снижения рабочих характеристик (максимум 3000 м)                               |

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Уровень шума с отрывом<br/>1 м (ISO 3746)</b> | < 60 дБА                                   |
| <b>Шкаф ИБП</b>                                  |                                            |
| <b>Габаритные размеры (Ш x<br/>Д x В)</b>        | 600 x 855 x 1930 мм                        |
| <b>Класс защиты</b>                              | IP20                                       |
| <b>Цвета</b>                                     | Серый металлик E150HVR                     |
| <b>Стандарты</b>                                 |                                            |
| <b>Безопасность/EMC</b>                          | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 |
| <b>Производительность</b>                        | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3                 |

**MASTERYS BC+** мощностью 60 кВА / 54 кВт - это готовое решение для резервного питания, которое поставляется в комплекте с аккумуляторным шкафом C40, сорока батареями емкостью 65 А\*ч и комплектом коммуникационных соединений. Идеально подходит для защиты критического оборудования на объектах медицинской, ИТ- и промышленной инфраструктуры. Благодаря внешним АКБ и возможности масштабирования (до 6 ИБП в параллель), система обеспечивает длительный автономный режим, стабильную работу при колебаниях входного напряжения (240-480 В) и высокий КПД до 95%. Это полноценное трехфазное решение с уровнем шума <60 дБА, подходящее как для технических, так и для офисных помещений.