

Джерело, блок, безперебійного, безперервного, гарантованого, резервного, живлення 60 кВА/54 кВт, ДБЖ, UPS, ББЖ 60 KVA, 54 кВт, kW, 380 В, Вольт, 3:3 фаз, трифазний, on-line, online, онлайн перетворення, безперервної дії, з правильною синусоїдою, подвійного перетворення, під зовнішні акумулятори, акумуляторні батареї, VRLA, AGM, герметичні, необслуговувані, для резервування 7-15 хвилин, для дизельного, бензинового, генератору, дизельгенератору, MASTERYS BC+, Італія, Socomes, під батарейну шафу, для виробничих систем, станків, насосів, медичного обладнання, МРТ, рентген-апаратів, промислового устаткування, медичних закладів, стоматологій, відділень та поверхів лікарень, реанімаційних, інфекційних, інтенсивної терапії, гемодіалізу, рентгенкабінетів, лабораторій, аптек, промислового устаткування, конвеєру, станку, машини, печі

Місцезнаходження складу:	м. Київ
Доставка по Україні:	не врахована в ціні
Доставка по Києву:	Нова пошта, післяплата або самовивіз
Поточні акції та знижки:	ТАК!

Дізнайся свою персональну ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами й отримай технічну консультацію: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)



use.com.ua

Технічні характеристики	
Sn [кВА]	30
Рном (кВт)	27
Вхід/вихід	3/3
Паралельна конфігурація	до 6 пристроїв
Вхід	
Номінальна напруга	400 В 3 фази + нейтраль (3-провідний вхід також доступний за запитом)
Допуск по напрузі	От 240 В до 480 В
Номінальна частота	50/60 Гц ± 10%
Вихід	
Коефіцієнт потужності	0,9 (згідно IEC/EN 62040-3)
Номінальна напруга	3 фази + N: 400 В (налаштовується 380/415 В)

Номинальна частота	50 / 60 Гц
Допуски по частоті	± 2% (встановлюється для забезпечення сумісності з генераторною установкою)
Загальні викривлення вихідної напруги	< 1%
Перевантаження	125% протягом 10 хв., 150% протягом 1 хв.
Коефіцієнт амплітуди	3:1
Байпас	
Номинальна напруга	номинальна вихідна напруга
Допуск по напрузі	± 15% (налаштовується від 10% до 20%)
Номинальна частота	50/60 Гц
Допуски по частоті	± 2%
ККД	

Режим із подвійним перетворенням	до 95%
Режим постійного увімкнення	до 99%
Умови експлуатації	
Робоча температура	Від 0°С до +35°С (від 15°С до 25°С для продовження строку експлуатації акумуляторних батарей)
Відносна вологість	0% - 95% без конденсації
Висота над рівнем моря	1000 м без зниження робочих характеристик (максимум 3000 м)
Рівень шуму з відривом 1 м (ISO 3746)	< 60 дБА
Шафа ДБЖ	
Габаритні розміри (Ш x Д x В)	600 x 855 x 1930 мм
Клас захисту	IP20

Кольори	Сірий металік E150HVR
Стандарти	
Безпека/ЕМС	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Продуктивність	IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

MASTERYS BC+ потужністю 80 кВА / 72 кВт — це високопродуктивне рішення для безперебійного живлення, розроблене для забезпечення стабільної роботи відповідальних систем у великих дата-центрах, лікарнях, виробничих комплексах та інфраструктурних об'єктах. Працює з зовнішніми акумуляторними батареями та підтримує паралельну роботу до 6 ДБЖ, що дозволяє будувати масштабовані енергетичні рішення. Завдяки високому ККД до 95%, широкому діапазону вхідної напруги (240–480 В) та низькому рівню шуму до 60 дБА, MASTERYS BC+ гарантує ефективний та безпечний захист обладнання навіть в умовах нестабільної електромережі.