

Технічний паспорт

Розетка з випуском на стіні для порожнистої стіни HW,
герметична

Артикули: 2003832



Герметична настінна розетка для порожнистих стін, для кріплення настінних світильників або динамків. З кришкою.

- 1 введення для кабелів NYM 3 x 2,5 mm² або 5 x 1,5 mm²
- 1 введення для кабелів NYM 3 x 1,5 mm²

Перевірено згідно з DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 та DIN 49073-1.



PP/
TPE

Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Основні дані

Артикули	2003832
Тип	HG 45-WA-LD
Позначення 1	Установча коробка
Позначення 2	для гіпсокартону
Доступний з	01.10.2021
Виробник	OBO
Розмір	Ø38, H45
Колір	жовтогарячий/сірий
Матеріал	Поліпропілен/термопластичний еластомер
Мінімальна одиниця продажу	25
VK	
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,99 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Розетка з випуском на стіні для порожнистої стіни HW,
герметична

Артикули: 2003832



Розміри



Довжина	38 mm
Висота	45 mm

Технічні характеристики

Кількість введень	2
Тип введення_	Кабелі й труби NYM
Тип вводу в корпус	Ввідна мембрана
Конструкція	Одинарний (окремий)
Форма	Розетка з випуском на стіні
Кріплення пристроїв	Болты
Кришка	білий
Закріплення кришки	що фіксується
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/IEC 60695-2-11, контрольна температура 850 °C
Форма	круглий
Діаметр отвору фрези	35 mm
Підходить для макс. ширини пластини	40 mm
Підходить для мін. ширини пластини	5 mm
Не містить галогенів	так
Кабельні вводи 3 x 1,5 мм²	1
Кабельні вводи 3 x 2,5 мм²/5 x 1,5 мм²	1
Із гвинтами	ні
Макс. номінальний перетин	1,5 mm²
Мін. номінальний перетин	1,5 mm²
Ударовідпорний	так
Рівень захисту	IP30
Герметичні	так
Виміряна напруга	400 V