

## Погружные насосы для перекачивания воды **SDP 5000**

Насос погружной дренажный SDP 5000 для выкачивания воды с частицами грязи до 20 мм. С поплавковым выключателем для выкачивания воды в автоматическом режиме.

### Комплектация:

- Удобная ручка для переноски
- Оптимизированный соединительный патрубок

Номер заказа: 1.645-123.0



### Технические данные

Макс. мощность двигателя (Вт)	250
Макс. производительность (л/ч)	< 5000
Макс. высота подачи / давление (м/бар)	5/0,5
Макс. глубина погружения (м)	7
Макс. размер твердых частиц (мм)	20
мм	20
Температура подачи, макс. (°C)	35
Вес без аксессуаров (кг)	4
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	170x190x310
Соединительная резьба	G1
Длина кабеля (м)	H05RN-F, 10m/10
Напряжение	-
Частота	-

## Детали

### Описание

Насос погружной дренажный SDP 5000 для откачивания воды с частицами грязи до 20 мм. С поплавковым выключателем для откачивания воды в автоматическом режиме. Максимальная производительность 5000 л/ч. Максимальная глубина погружения 8 м.

---

### Особенности и преимущества

Эргономичная ручка для переноски

Оптимизированный соединительный патрубок

Для быстрого подключения шланга и защиты от повреждения резьбы

Поплавковый выключатель

---

## Опции

### Всасывающий шланг

#### **Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)**

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.

Номер заказа **6.997-347.0**



#### **Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)**

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.

Номер заказа **6.997-346.0**



### Соединители

#### **Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый**

Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"

Номер заказа **6.997-359.0**

